全网优质电力测试导线 dcc,scx

产品名称	全网优质电力测试导线 dcc,scx
公司名称	江都区易捷电子器材厂
价格	280.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:dcc,scx 品牌:易捷
公司地址	江苏江都市浦头工业园区
联系电话	86 0523 86661466

产品详情

一、用途：

dcc,csx系列电力测试线是继电保护、电气试验专用的一系列测试导线，它适用于现场、试验室及其它试验场所。本测试线具有连接方便(只需进行插拔连接)，接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用本系列测试线，大大提高试验效率，尤其方便现场试验。

二、使用环境：

环境温度：-25°C～85°C 相对湿度：98%，40°C

三、结构原理： 电力测试线外形美观，其结构分为专用插头、连接导线，绝缘手柄三部份。插头有二种：

1、专用插头由弹簧杆、芯杆、铆芯、盖帽四种零件组成。

2、专用插头由弹簧杆、芯杆、插棒三种零件组成，经过精细加工，用专用工艺组合成一体，通过注塑工艺手柄，专用导线构成专用测试线。取消了传统焊接工艺，采用了国外先进压制工艺，从而使接触电阻小，可靠性高，操作方便等特点。

3,导线本体：电流型采用2.5mm2(￢0.10×315×1)、2.1mm2(￢0.10×266×1)多股软线；电压型采用1.6mm2(￢0.10×203×1)多股软线；外包丁腈聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特性，从-25°C～85°C均可保持良好的柔韧性、绝缘性是一种理想的测试用导线。

本测试线经能源部电力系统自动化设备质量检验测试中心检验，接插性能良好，符合iec标准，与接线柱(接线端子)及标准接线座配套使用，接触电阻在1.5mω以下。

四、主要技术指标：

1、导线耐压:＞2kv　　2、-25℃～85℃保持柔软韧性

3、常期通过电流10-15a　　4、接触电阻＜1.5mω

5、插拔寿命：5万次以上　　6、附大电流插拔接插件(专用插片)

五、dcc型导线包(常用)配备：

1.电流线2.1mm或2.5mm、8根4色　　2.电压线1.6mm-2m、8根4色

3.普通型1.6mm、5根4色　　4.专用夹5mm开口 4只4色

5.专用夹10mm开口4只4色　　6.插片4mm开口　4只4色

7.插片6mm开口4只4色　　8.插片8mm开口　4只4色

9.过渡接柱φ7.8×50mm 4只　　10.测试笔φ10×125mm 2支

11.牛筋包或铝合金箱1只

备注：型号以导线长度而定（1型导线长度为1m，2型导线长度为2m）依次类推，规格、长度、数量等可按用户要求加工生产其中附件数量不变。

"全网热销最优质电力测试导线"的材料形状为圆线，拉伸强度是15，护套材质为聚氯乙烯，电线最大外径是2.1（mm），加工定制为是，型号是DCC,SCX，品牌为易捷，产品认证是2000，绝缘厚度为0.2（mm），芯数是多股