

热电偶专用补偿导线批发 KCPR2*1.0 多股带屏蔽线

产品名称	热电偶专用补偿导线批发 KCPR2*1.0 多股带屏蔽线
公司名称	江苏环亚电热仪表有限公司
价格	3.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:环亚
公司地址	江苏省兴化市张郭镇工业园区
联系电话	86-052383759999-8021 13901424358

产品详情

适用范围：本产品广泛适用于石油、化工、冶金、核电站、发电厂等测量部门精确操作自动化控制、测量温度、计算机测温系统中分度号为s、k、e、j和t型热电偶配用补导线。

产品特性：根据不同恶劣环境、采用不同材料结构，达到耐火、耐油、耐酸、耐碱、耐腐蚀等要求。

护层着色：

型号	sc	kc	kc1	kx	ex	jx	tx
正极	红	红	红	红	红	红	红
负极	绿	蓝	海蓝	黑	棕	紫	白

型号分度和绝缘着色

型号	热电偶分度号	配用热电偶	补偿导线合金丝		绝缘层着色	
			正极	负极	正极	负极
bc	b	铂铑30-铂铑6	铜	铜	红	灰
sc	s	铂铑10-铂	spc(铜)	snc(铜镍0.6)	红	绿
rc	r	铂铑13-铂	rpc(铜)	snc(铜镍0.6)	红	绿
kca	k	镍铬-镍硅	kpc(铁)	knca(铜镍2)	红	蓝
kcb			kpcb(铜)	kncb(铜镍4)	红	蓝
kx			kpx(镍铬10)	knx(镍硅3)	红	黑
nc	n	镍铬硅-镍硅	npc(铁)	nnc(铜镍18)	红	灰
nx			npx(镍硅14)	nnx(镍硅4)	红	灰
ex	e	镍铬-铜镍	epx(镍硅10)	enx(铜镍45)	红	棕

jx	j	铁-铜镍	jpx(铁)	jnx (铜镍45)	红	紫
tx	t	铜-铜镍	tpx(铜)	tnx (铜镍45)	红	白
wc3/25	wra3-wra25	钨铼-钨铼25	wpc3/25	wnc3/25	红	黄
wc5/26	wra5-wra26	钨铼5-钨铼26	wpc5/26	wnc5/26	红	橙

使用分类及护层颜色

使用分类		精度等级及标志		护层着色	
		普通级	精密级	普通级	精密级
一般用	g	b	a	黑色	灰色
耐热用	h	b	a	黑色	黄色

主要技术指标：补偿导线型号按产品的品种划分为sc、kc、kx、ex、jx、tx、nc 其中：a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应；
 b)字母“x”表示延伸型补偿导线(型别)；
 c)字母“c”表示补偿型补偿导线(型别)。 注：sc型补偿导线可配用r型分度号热电偶

结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度：

绝缘层及护层材料		使用温度	
材料	符号		
聚氯乙烯	pvc	-25 ~ 70	-25 ~ 105
聚全氟乙丙烯	fef	-60 ~ 205	
可溶性聚四氟乙烯	pfa	-60 ~ 260	

"热电偶专用补偿导线批发 KCPR2*1.0 多股带屏蔽线"的材料形状为圆线，护套材质是聚氯乙烯，电线最大外径为2.5 (mm)，型号是K/S/N/W/J/T/E分度号补偿导线，品牌为环亚，产品认证是ul，加工定制为是，绝缘厚度是0.3 (mm)，芯数为2