

() 不锈钢浮球开关，垂直安装液位开关

产品名称	() 不锈钢浮球开关，垂直安装液位开关
公司名称	广州市瑞德尔机电设备有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:rde 型号:l
公司地址	惠福西路 2 0 5 号首层
联系电话	暂无

产品详情

产品名称：	直式不锈钢浮球
规格：	直式浮球
产品备注：	直式浮球
产品类别：	液位仪表
产品说明	
<p>浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管，然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球，液位的上升或下降会带动浮球一起移动，从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作，并输出一个开关信号。二、产品特点小型浮球液位开关，体积轻巧，工作原理简单，可靠性高，垂直或侧面安装，工作寿命长，抗负载冲击能力强，广泛使用于饮水机、食品机械、水处理、清洗机、油压机、喷绘机、造船造纸、印刷、发电设备、染料等工业，同时也应用于高温环境下工业设备的高、低位液位检测，不锈钢。三、主要技术参数接点容量：70w 240vac /24vdcspst接液材质：sus 304/sus 316l工作温度：-10 ~ 120 （不锈钢200 ）工作压力：1.0-3.0</p>	

mpa 介质比重： > 0.55 开关电流：0.5a 开关材料：sus304/sus316

"(厂家直销) 不锈钢浮球开关, 垂直安装液位开关" 的最高耐压为10 (Mpa), 工作压力是10 (Mpa), 最高耐温为150 (), 工作电流是1A (A), 工作电压为220V (V), 工作温度是120 (), 加工定制为是, 材质是304, 型号为L, 品牌是RDE, 产品认证为CQC, 介质比重是1