

JN4-12接地开关 JN4-12接地开关 JN4接地开关

产品名称	JN4-12接地开关 JN4-12接地开关 JN4接地开关
公司名称	上海永册电气有限公司
价格	950.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:shyc上海永册 型号:jn2-12jn4-12
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路988号
联系电话	13166116696

产品详情

上海永册电气有限公司专业生产销售高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，真空接触器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

永册电气，永久品质。由于产品型号较多，价格各不相同，请先咨询再订购，量大更优！我司传真订购合同，请先确认并签订好，款到发货。图片仅供参考，请以实物为准。

上海销售热线：13166116696 电话：021-60517611

售后服务专线：13296247611 传真：021-60852444

浙江销售热线：15306779877 电话：0577-62967668

售后服务专线：15356225626 传真：0577-62967669

企业邮箱：shyonce@163.com qq:76988007

公司网址：<http://www.shyongce.com>

jn15-12、24、40.5型户内高压接地开关

1. 概述jn15-12型户内交流高压接地开关其性能符合gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》及iec60129的要求，适用于10、24、40.5kv及以下交流50hz的电力系统中，可作为高压电器设备检修时接地保护之用，

也可与各种型号高压开关设备配套使用。

2. 型号及含义

3. 使用条件3.1 正常使用条件a) 周围空气温度：-10 ~ +40 ；b) 海拔高度：不超过1000m;c) 湿度条件：日相对湿度的平均值不超过95%，月相对湿度平均值不超过90%，日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kpa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kpa；d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染；

4.技术要求：

4.1产品的主要技术参数

4.2 jn15-12/t31.5 外形及安装尺寸图

4.3 jn15-12/t40 外形及安装尺寸图

4.4 jn15-24/t31.5 外形及安装尺寸图

4.5 jn15-40.5/t31.5 外形及安装尺寸图

售后服务承诺书

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

按照产品规格型号标准，所以我司出厂产品，均执行国家质量标准三包一年。

1. 我厂出售的所有产品最低保修期均为两年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"正品JN4-12接地开关 JN4-12接地开关 JN4接地开关"的额定电压为12KV (KV)，型号是JN2-12JN4-12，额定短时耐受电流为31.5 (KA)，额定短时持续时间是4S (S)，额定峰值耐受电流为80KA (KA)，品牌是SHYC上海永册，加工定制为是