

JN15-12 系列户内高压接地开关

产品名称	JN15-12 系列户内高压接地开关
公司名称	浙江金高高压电气有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:jggy 型号:jn15-12/31.5-210 额定电压:12 (kv)
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇薛宅工业区柳江大道3333号
联系电话	86 0577 61752951 13858786096

产品详情

jn15-12型户内高压接地开关	
· 概述	
jn15-12型户内高压接地开关其性能符合gb1985-89 交流高压隔壁开关和接地开关 及iec129的要求,适用于31.5kV以下交流50hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,作为接地保护用. · 设计先进,技术性能可靠	
· 结构简单,安装调试方便; · 具有快速分,合能力.	
· 使用环境条件	
· 海拔高度不超过1000m; · 周围空气温度:上限+40 下限10 ; · 允许在30 时储运; · 地震烈度不超过8度; · 无易燃、易爆、产生粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所;	

· 技术参数

项目		单位	数据
额定电压		kv	12
额定短时耐受电流		ka	31.5
额定短时持续时间		s	4
额定短路关合电流		ka	80
额定峰值耐受电流		ka	80
极间中心距		mm	150, 210, 230, 250, 275
额定绝缘水平	1min工频耐压	kv	对地、相间/极间
	雷电冲击耐压		

· 图1：外形图

· 外形及安装尺寸图

概述

主要技术参数

"专业生产JN15-12系列户内高压接地开关"的品牌为JGGY，型号是JN15-12/31.5-210，额定电压为12（KV），额定短时耐受电流是31.5（KA），额定短时持续时间为4（S），额定峰值耐受电流是80（KA），额定短时关合电流为80（KA），极间中心距是210（mm），工频耐受电压为42/75（KV），雷电冲击耐压是75，外形安装尺寸为210#，产品认证是ISO9001-2008