

JN15-12/31.5 接地开关

产品名称	JN15-12/31.5 接地开关
公司名称	乐清市新众电气厂
价格	200.00/个
规格参数	品牌:乐清新众 型号:jn15-12/31.5-210 额定电压:12 (kv) (kv)
公司地址	乐清市柳市镇东岸村语西路168号
联系电话	62728644

产品详情

本公司专业生产：高压真空断路器、高压六氟化硫断路器、油断路器、高压隔离开关、熔断器、真空负荷开关、高压负荷开关、高压接地开关等高压电气设备。公司注册资金 1211万。 城保金 14000 元。 400 名专业职员将竭诚为您服务

公司始终贯彻执行“顾客的满意是我们永恒的追求”质量方针。以“客户为中心”的服务宗旨，走专业一体化的道路，依靠科技进步和严格管理，完善的服务，为用户提供优质高效的产品。公司率先通过iso9001质量体系认证、ccc认证、cqc自愿认证、ce认证。连续多年荣获“aaa级资信企业”，质量信得过的“诚信企业”，温州市“明星企业”的称号。公司坚持“以人为本，以顾客为中心”的原则，以传递真诚、弘扬文明为主题，以科技兴企、诚信立业为指导，靠团结、诚信、求实、创新的企业精神，通过以质量求生存、用科技促发展、以服务树诚信、向管理要效益的发展过程。树立泰华企业品牌，以市场为导向，把企业做大做强，以崭新的姿态，开拓新的业务领域，竭力满足不同顾客的各种需求。泰华公司将本着务实的合作态度和灵活多变的经营策略，热烈欢迎新老顾客光临指导---愿我们精诚合作，共创辉煌!

欢迎垂询。电话：0577-62728644 传真：0577-62722644
手机：13968783644 张经理。

jn15-12系列高压接地开关	
概述	
jn15-12型户内高压接地开关是集国内外接地开关最新技术而开发的一种具有先进水平的产品。经全面考核，其《交流高压隔离开关和接地开关》及iec129的要求，适应于12kv及以下的交流50hz的电力系统中，可与各种型号用，作为接地保护用。	
使用环境条件	

- 1.设计先进、技术性能可靠；
- 2.结构简单、安装调试方便；
- 3.具有快速分、合能力；
- 4.海拔高度不超过1000m；
- 5.周围空气温度；上限+40 ，下限-10 ；
- 6.允许在30 时储运；
- 7.地震烈度不超过8度
- 8.无易燃、易爆、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所

烈振动场所
型号规格

型号规格	l	e	c
jn15-12/31.5-210	655	210	516
jn15-12/31.5-230	710	230	556
jn15-12/31.5-250	760	250	595
jn15-12/31.5-275	810	275	646

主要技术参数

项目		单位	数据
额定电压		kv	12
额定短时耐受电流		kv	31.5:40
额定短路持续时间		s	4
额定短路关合电流		ka	80
极间中心距		ka	80
额定绝缘水平	1min工频耐受电压	mm	150,210,275
	雷电冲击耐受电压	kv	对地、相间/级间 42/48 75/85

"供应 JN15-12/31.5 接地开关"的品牌为乐清新众，型号是 JN15-12/31.5-210，额定电压为 12 (KV) (KV)，额定短时耐受电流是 10 (KA) (KA)，额定短时持续时间为 4 (S) (S)，额定峰值耐受电流是 10 (KA) (KA)，额定短时关合电流为 10 (KA) (KA)，极间中心距是 210 (mm) (mm)，工频耐受电压为 45 (KV) (KV)，雷电冲击耐压是 10000，外形安装尺寸为 20，产品认证是 IOS9001，适用范围为接地