

JN15-12型户内高压接地开关

产品名称	JN15-12型户内高压接地开关
公司名称	乐清市方兴真空电器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:方兴真空 型号:jn15-12
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇外向型工业区
联系电话	86 0577 61722852 13587771461

产品详情

jn15-12型户内高压接地开关		
jn15-12型户内高压接地开关		
概述		
jn15-20型户内高压接地开关是集国内外接地一关最新技术而开发的一种具有先进水平的产品，经全面考核，其性能符合《GB 1984-2003 高压交流隔离开关和接地开关》及iec129的要求，适应于12kv以下的交流50hz的电力系统中，可与各种型号高压开关柜配套使用。		
主要特点及使用环境条件		
1.设计先进、户内负荷开关；2.结构简单、安装调试方便；3.具有快速分、合能力；4.海拔高度不超过1000m；5.环境温度：-25oc6.允许在30oc时储运；7.地震烈度不超过8度；8.无易燃、严重粉尘，化学副食及剧烈震动。		
技术参数		
项目	单位	数值
额定电压	kv	12
额定短时耐受电流	kv	31.5
额定短路持续时间	s	4
额定短路关合电流	ka	80
额定峰值耐受电流	ka	80
极间中心距	mm	150

额定绝缘水平	1min工频耐受电压	kv		对地、相间/级间
	雷电冲击耐受电压			
订货须知				
1.订购本产品时，须注明产品型号、额定电压、热稳定电流、极间距、安装装置（左或右），				是否配供带电显示
造厂协商解决				
外形图				
图1				图2
安装尺寸				
型号规格	l	e	c	图3
jn15-12/31.5-210	655	210	516	
jn15-12/31.5-230	710	230	556	
jn15-12/31.5-250	760	250	596	
jn15-12/31.5-275	810	275	646	
*额定短时耐受电流为31.5kv或40kv				
接线端子图(见图4、图5)				
图4				图5

"JN15-12型户内高压接地开关"的是否提供加工定制为否，品牌是方兴真空，型号为JN15-12，额定电压是10（KV），额定短时耐受电流为31.5:40（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流为80（KA），额定短时关合电流是80（KA），极间中心距为150,210,275（mm），工频耐受电压是42/48（KV），雷电冲击耐压为75/85，外形安装尺寸是见图