

# JN4-12/31.5接地开关 上海舒盈强力打造

产品名称	JN4-12/31.5接地开关 上海舒盈强力打造
公司名称	上海舒盈电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海舒盈 型号:jn4-12/31.5
公司地址	浦东新区周浦镇周东路266号171室
联系电话	021-64119910 13032118489

## 产品详情

供应jn4-12-31.5户内接地开关

1、产品使用环境条件1.1海拔高度1000米（超过1000米时与制造厂协商）；1.2环境温度不高于40℃，不低于-30℃；1.3相对湿度不大于90%（在25℃时）；1.4无剧烈震动，摆动或冲击的场所；1.5无严重影响绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积盐雾、灰尘、污垢及其它爆炸性、侵蚀性物质。

2、产品系列和主要规格2.1型号的组成jn

—12/—

热稳定电流

额定电压

设计序号

户内装置

接地开关2.2系列和规格本系列产品的规格有400a、630a、1000a、1250a……。3、产品的技术参数3.1主要技术参数见表1

表1名称单位数据产品全型号12345 额定电压最高工作电压4秒热稳定电流(有效值)动稳定电流(峰值) 额定绝缘水平1.2/50 μs全波冲击电压工频电压(施加一分钟)相间(正负)断口间(正负)相间断口间kvkvkakov(峰值) kv(有效值) jn —12/—12.5 12.512.5

jn —12/—201212205075854253jn —12/—31.5 31.580 jn —12/—40 40100 3.2机械调整参数见表2

表2序号123456

名称数 位 据

产品全型号弹 压簧正 力手操 作动

力三置相不刚同合期位各置相偏刚斜合位导地电绝部缘分距对离断口开距

不大于不小于nmmjn —12/—12.5441?41(45?45kgf)245

"JN4-12/31.5接地开关 上海舒盈强力打造"的额定电压为12(KV)，额定短时耐受电流是31.5(KA)，额定短时持续时间为4(S)，加工定制是是，工频耐受电压为42(KV)，型号是JN4-12/31.5，适用范围为高压配电柜，额定短时关合电流是80(KA)，品牌为上海舒盈，额定峰值耐受电流是80(KA)，雷电冲击耐压为75，极间中心距是210,230,250(mm)，产品认证为全部，外形安装尺寸是30\*50\*120