

# GW5-35D/630A户外接地隔离开关

产品名称	GW5-35D/630A户外接地隔离开关
公司名称	乐清市久光高压电气厂
价格	3800.00/组
规格参数	加工定制:是 品牌:久光高压 型号:gw5-35d/630a
公司地址	中国 浙江 温州市 垵前工业区
联系电话	86 0577 62602830 13868700474

## 产品详情

适用范围:开关适用于三相交流50hz的电路,供有电压无负载时分合电路之用,其基本使用条件如下:1、海拔高度:一般产品不超过1000m,高原型产品不超过3000m;2、环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;3、风速不大于35m/s;4、地震烈度不超过8度;5、普通型适用于0级污秽地区,防污型适用于Ⅲ级污秽地区;不适用于下列场所:1、有燃烧和爆炸危险的场所;2、有剧烈震动和冲击的场所;3、有严重腐蚀金属和绝缘材料的化学物质场所;主要技术数据1、额定电压:35kv2、额定电流:630a、1000a、1250a3、机械寿命:2000次4、静拉力(n):fa2=800n fb2=200n5、操作力距:300nm6、隔离开关额定峰值耐受电流:50ka、80ka7、隔离开关额定短时耐受电流:20ka(4s)、31.5ka(4s)8、接地开关额定峰值耐受电流:50ka、80ka9、接地开关额定短时耐受电流:20ka(4s)、31.5ka(4s)

"GW5-35D/630A户外接地隔离开关"的额定电压为35(KV),型号是GW5-35D/630A,额定短时耐受电流为50(KA),额定短时持续时间是4(S),额定短时关合电流为20(KA),额定峰值耐受电流是80(KA),品牌为久光高压,加工定制是是