

# 株洲60Si2Mn闸瓦销工厂

产品名称	株洲60Si2Mn闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

株洲60Si2Mn闸瓦销工厂 C100A型敞车装用的转K2B、转K2C型摇枕检修时除符合上述要求外，还须符合下列要求：由于弹条中段后端收窄,弹条也不能往钢轨方向退出

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成变形曲线分为2段弹性阶段

缺点:变形大,耐油性、耐溶性、耐水性、耐燃性差轨距有级调整 弹条 型扣件系统重点在四个方面进行了优化完善：1)对弹条的结构进一步优化，降低其工作应力，减小残余变形；2)橡胶垫板物理性能采用UIC标准与接轨；3)为实现轨距的调整，绝缘轨距块号码按1mm一级配置；4)对零部件的制造验收提出更高要求

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。