

# 云母片，云母粉，防火耐火绝缘材料云母粉

产品名称	云母片，云母粉，防火耐火绝缘材料云母粉
公司名称	灵寿县安鸿矿产品加工厂
价格	900.00/吨
规格参数	加工定制:是 品牌:安鸿 型号:4-5公分
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄友谊北大街230号/石家庄灵寿县石坎工业区
联系电话	86 0311 88833239 1383214848513400211655

## 产品详情

灵寿县安鸿矿产品加工厂生产云母，云母片，云母粉，防火耐火绝缘材料云母粉。销售热线：0311-82610763 qq:437418268

一.云母的种类：1.天然云母 2. 染色云母分类

二.云母的简介“云母是一种造岩矿物，通常呈假六方或菱形的板状、片状、柱状晶形。颜色随化学成分的变化而异，主要随Fe含量的增多而变深。云母的特性是绝缘、耐高温、有光泽、物理化学性能稳定，具有良好的隔热性、弹性和韧性。在工业上用得最多的是白云母，其次为金云母。其广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。云母也在动漫中作为人物名称出现

三.云母用途：

云母的物理性能主要取决于云母晶体的大小，由解理和硬度决定的剥分性以及云母的颜色透明度和弹性等。工业云母多呈叠板状或书册状晶形，晶体大小不等，厚度从几毫米到几十厘米，一般只要晶体有效面积大于或等于4cm<sup>2</sup>，就具有直接利用价值。当然晶体面积越大，价值越高。云母的剥分性能由云母的解理和硬度所决定。云母独特的晶体结构，使其具有一组极完全的底面解理，这成为工业云母技术加工剥分的重要性能。理论上白云母能剥分到10左右，金云母可剥分到5—10左右，因此，白云母和金云母可按工业要求，剥分任意厚度的平整薄片，以满足电器、电子工业对云母的要求。云母的硬度均较低，白云母为2—2.5，镁硅白云母为2.37，金云母为2.78—2.85。云母的硬度越大，越难剥分。白云母、镁硅白云母的剥分性能较好，金云母略差。云母的颜色特征常用来表征云母的绝缘性能，工业云母一般以浅色白云母为好，金云母次之，黑云母的绝缘性能最差。白云母的弹性系数为15346—21760bar，金云母为14500—19480bar，工业上利用云母作绝缘材料时，对其弹性有严格的要求。

"厂家批发供应云母片，云母粉，防火耐火绝缘材料云母粉"的型号为4-5公分，品牌是安鸿，种类为白片

, 产品认证是ISO9001, 加工定制为是, 耐温是1980 ( )