

云母垫片，发热垫片，绝缘垫片。电器家电行业等适用

产品名称	云母垫片，发热垫片，绝缘垫片。电器家电行业等适用
公司名称	深圳市汇德电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇德 型号:hd-ym-0490
公司地址	深圳市宝安区大浪街道高峰社区高峰路佳利科技大厦三楼316（办公场所）
联系电话	0755-29022821 13725517470

产品详情

白云母板是用优质云母矿原料制造成云母纸，然后配以高性能的胶粘剂经过高温高压压制而成的板状绝缘材料。

白云母板具有优异的耐热性，阻燃性，电绝缘性。白云母板产品广泛应用于电吹风，电熨斗，暖风机，电饭锅，微波炉等电器产品和电热设备。

白云母板的长期工作温度是500度，白云母板常用的厚度在0.1--2mm之间。白云母板分为硬版和软版。他们的区别在于硬版不能弯曲，而软版可以弯曲。

金云母片的长期工作温度是800度，常用的厚度在0.1--2mm之间。分为硬版和软版。他们的区别在于硬版不能弯曲，而软版可以弯曲。

粘合剂 (binder)	有机硅树脂 (silicon resin)	
云母含量 (mica content)	90%	
胶含量 (binder content)	10%	
厚度 (thickness)	0.6mm	
厚度误差(thickness tolerance)	平均 (average)	± 0.02- ± 0.05
	各点 (individual)	± 0.05-0.08
密度g/cm ³ density	1.6-2.2	
加热减度heat loss at 500 ° c %	1.0	

弯曲强度flexural strength(kgf/mm ²)	18
击穿电压dielectric strength (kv/mm)	>20
高温绝缘电阻insulation resistance(m ^Ω)	200-600
长期工作温度long run work temperature	500 ° c
测试标准standard reference	gb5019---85,iec371
规格 (mm)	按客户需求定做

金云母板是由金云母纸,浸涂有机硅耐热树脂,经热压,加工而成的硬质板状绝缘材料.该产品具有密度大、云母含量高、厚度均匀、冲剪性能好、起层率低,以及弹性压缩量小、塑性变形小,机械、电气性能优良等优点。金云母板适于作h级及f级直流电机换向器的铜片间绝缘及其它电机、电器产品中的衬垫绝缘。已被广泛地应用到铁道干线电力机车、干线内燃机车、地铁机车直流牵引电机和矿山、冶金、起重、船用电机等产品中。

金云母板主要用于进口炼钢电弧炉、精炼炉、矿冶电炉的配套绝缘件。

汇德电子材料有限公司欢迎您来电咨询：0755-29022821/13530165620

"厂家生产云母垫片,发热垫片,绝缘垫片。电器家电行业等适用"的型号为HD-YM-0490,品牌是汇德,种类为白片,产品认证是SGS,UL等认证,加工定制为是,耐温是500-800()