

优质 耐高温柔软云母板/绝缘材料

产品名称	优质 耐高温柔软云母板/绝缘材料
公司名称	扬州市佳乐电力设备厂
价格	80.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:佳乐
公司地址	江苏省扬州宝应县柳堡工业区
联系电话	86-051488779558 18994863658

产品详情

柔软云母板定义和用途柔软云母板是用胶粘剂粘合薄片云母或用胶粘剂将薄片云母粘合在单面或双面补强材料上，经烘焙压制而成的板状绝缘材料，适用于电机槽绝缘及匝间绝缘。外观要求及贮存期

柔软云母板应边缘整齐，胶粘剂分布均匀。不允许有外来杂质、分层和薄片间漏洞的现象，在常态时应具有柔软性，贮存期为3个月。

型号	名称	组成				标称厚度			击穿电压kv/mm	体积电阻系数(.cm)	
		补强材料	云母%	胶粘剂%	挥发物%	0.15	0.200.25	0.300.400.50		0.300.400.50	常态时
5130	醇酸纸柔软云母板	双面云母带纸	50	15-30	5.0 2.0	15	20	15	15	1012	1010

5121	醇酸玻璃 柔软云母 板	双面电 工用无 碱玻 璃布	45	15-30	16	18	16	16	1012	1010
5133	醇酸柔软 云母板	双面电 工用无 碱玻 璃布	65	15-35	25	25	25	25	1012	1010
5135	沥清玻璃 柔软云母 板	双面电 工用无 碱玻 璃布	45	15-30	18	18	16	16	1012	1010
5150	有机硅柔 软云母板	双面电 工用无 碱玻 璃布	75	15-25	20	25	20	20	1012	1010
5151	有机硅玻 璃柔软云 母板	单面或双 面电 工用 无碱 玻 璃布	45	15-30	16	18	16	16	1012	1010
5151-1	有机硅玻 璃柔软云 母板	单面或双 面电 工用 无碱 玻 璃布	40	15-30	20	25	20	20	1012	1010

"优质 耐高温柔软云母板/绝缘材料"的型号为5130、5131、5133、5135、5150、5151、5151-1，品牌是佳乐，种类为白片，产品认证是iso9001:2000，加工定制为是，耐温是850（ ），适用范围为电机槽绝缘及匝间绝缘