

# 直供TSYV75-5+TVVB2\*1.0电梯视频专用电缆 射频电缆

产品名称	直供TSYV75-5+TVVB2*1.0电梯视频专用电缆 射频电缆
公司名称	广州德昊电缆有限公司
价格	9.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:tsyv75-5+tvvb2*1.0 品牌:德昊
公司地址	石沙路18号
联系电话	86-020-62699969 02062699919 13903005966

## 产品详情

高速电梯专用视频线又称“电梯视频随行电缆”、“电梯视频线”。

用于高速电梯视频监控系统连接电梯摄像机与视频监控设备，传输视频监控图像信号。

产品采用特定材料及工艺制作，性价比高。屏蔽密度达95%以上，能有效防止电梯内部的各种干扰。产品有带电源线及不带电源线供选择。

电梯专用视频线安装注意事项：

- 1、电梯专用视频线安装使用前应自由垂吊，充分退扭（避免出现线缆打结和波浪扭曲）；
- 2、电梯专用视频线中的钢绳加强芯剥离后应进行固定，同时应承受线缆自身重量及运行拉力；
- 3、电梯专用视频线中两条钢绳加强芯剥离后应保持对称一致拉力，其所受拉力与平均值偏差应小于5%；
- 4、电梯轿厢压缩电梯缓冲器时，电梯专用视频线不得与底坑和轿厢底边框接触；
- 5、安装时线缆视频、电源接口不得有虚焊、脱焊且应固定牢实。

一般电梯运行速度：1.75m/s，2.5m/s；

高速电梯运行速度：4m/s及以上；

超高速电梯运行速度：5 m/s，6 m/s，9 m/s。

"直供TSYV75-5+TVVB2\*1.0电梯视频专用电缆 射频电缆直销"的材料形状为扁线，拉伸强度是2000，护套材质为高密度聚氯乙烯，电线最大外径是19.50（mm），加工定制为是，屏蔽层密度是176编，型号为TSYV75-5+TVVB2\*1.0，品牌是德昊，产品认证为ccc，绝缘厚度是1.20（mm），芯数为3