

YTHN60一体化转速传感器

产品名称	YTHN60一体化转速传感器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航振 型号:YTHN60 产地:江苏苏州
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

航振仪器仪表制造（昆山）有限公司的YTHN60一体化转速传感器是针对测速齿轮而设计的发电型传感器（无源），测速齿轮旋转引起的磁隙变化，在探头线圈中产生感应电势来达到测速目的。安装在靠近测速齿轮的地方，输出与旋转机械的转速成正比的频率信号。它不需要供电，具有输出信号大，抗干扰能力增强，可在烟雾、油气、水雾等恶劣环境中使用等特点。

技术参数：直流电阻：150 ~ 200（25）使用温度：-30 ~ 130 螺纹尺寸：M16 × 1.0 或 M16 × 1.5 测量范围：100 ~ 10000r/min（60齿）重量：约 150g 测速齿轮形式 模数 2~4（渐开线）磁电式转速传感器齿轮材料 齿轮材料应采用导磁率强的金属材料 磁电式转速传感器齿形成渐开线齿形是的齿形。用大模数的齿轮或用其他的齿形将会产生巨大的波形畸变，这将会妨碍jingque测量。安装时要注意磁极的中心应处在齿轮的中心位置上。

磁电式转速传感器齿轮材料 齿轮材料应采用导磁率强的金属材料 磁电式转速传感器齿形成渐开线齿形是的齿形。用大模数的齿轮或用其他的齿形将会产生巨大的波形畸变，这将会妨碍jingque测量。安装时要注意磁极的中心应处在齿轮的中心位置上。

YTHN60一体化转速传感器是针对测速齿轮而设计的发电型传感器（无源），测速齿轮旋转引起的磁隙变化，在探头线圈中产生感应电势来达到测速目的。安装在靠近测速齿轮的地方，输出与旋转机械的转速成正比的频率信号。它不需要供电，具有输出信号大，抗干扰能力增强，可在烟雾、油气、水雾等恶劣环境中使用等特点。