

长期同轴电缆 + 电源线 hdl

产品名称	长期同轴电缆 + 电源线 hdl
公司名称	深圳市恒德利线缆有限公司广州分公司
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:rg58同轴电缆+电源线 品牌:hdl
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永兴围创业城B栋 521
联系电话	86 0755 83685425 13713840208

产品详情

===企业主要产品介绍===

深圳市恒德利线缆有限公司，是一家专业生产高端低能环保线缆的厂家。五类.超五类和六类.非屏蔽.单屏蔽.双屏蔽.室外阻水线.单股.多股.网络跳线.电话线.大对数、音响线.rv（电子线），rvs，rvv（护套线），rvvp（双屏蔽护套线），avvr（报警线），rvb（红黑线），vga，同轴电缆，水晶头，模块，面板，配线架等等.中.高档环保产品系列。优质的产品，先后通过了质量管理体系iso9001、环保管理体系iso14000认证，美国ul标准认证，欧盟ce认证，国际环保rohs认证厂家直销。价格优惠，可根据您的定量做相应调整。欢迎各地客户前来订购咨询洽谈。

===产品说明===

同轴电缆加电源线

同轴电缆

导体材料：铜、镀锡铜、铜包铝、铜包钢

绝缘材料：实心pe 发泡pe

铠甲：铝箔、编织+铝箔

编织网数：32网、48网、64网、80网、96网、112网、128网

编织网材料：铜、镀锡铜、铜包铝、铜包钢、铜包铝镁

护套：pvc 新料pvc 环保pvc

特性抗阻：75欧姆

标准：gb/t14861-1993

电源线

内导体材料：铜、铜包铝、铜包铝镁、铝等导体使用多股裸铜线绞合

绝缘体厚度：0.8-1.0mm绝缘电阻：5000m /km 20 时导体电阻最大值 /km 70 时导体电阻最小值
m .km额定电压uo/u为300/300v执行标准：gb5023.5-1997生产标准：国家标准、企业标准

使用温度：-40 ~ 70 特性阻抗：75

规格：2x0.3mm²

2x0.5mm²,2x0.75mm²,2x1.0mm²,2x1.5mm²,2x2.5mm²

合并护套采用pvc成套技术包裹、粘合等 既保证同轴电缆的信号不受干扰，同时也让电源线的安全得到进一步加固

适用：视频领域，通讯系统及控制系统；视频监控线路、广播信号控制、公共电视天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向控制或是高频设备内部用线。

产地：广东深圳

包装：200m/卷,300m/卷

服务：作为恒德利人，我们始终坚持：品质至上，服务细微。在提供质优价廉的产品同时,我们更加注重精准,快捷,方便人性化的一条龙服务，让客户真正觉得是在享受合作，达成共赢。

同轴电缆rg59+电源线规格：

内导体： 0.81mm 铜丝/铜包钢

绝缘体： 1.5mm foamed pe /soild pe

屏蔽： 普通铝箔/双面铝箔/自粘铝箔

编织： 铝镁合金丝/铜包铝/铜丝

护套： 5.0mm pvc

电源线： 30根直径0.15mm 的裸铜丝

电源线护套： 2.5mm pe/pvc

外护套： 10.0mm pvc

"长期直销同轴电缆 +电源线"的材料形状为圆线，拉伸强度是1000，护套材质为PVC，电线最大外径是5.00（mm），加工定制为是，型号是RG58同轴电缆+电源线，品牌为HDL，产品认证是RoHSISO9001，绝缘厚度为1.5（mm），芯数是单芯