

波段开关RS16旋转密封型

产品名称	波段开关RS16旋转密封型
公司名称	世行有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:worldwalk 型号:rs16-1-12p,l:17s
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 陳村鎮白陳路廣隆工業區37號三樓
联系电话	86-075723329891/23329892 13600320568

产品详情

dimensions尺寸图/p.c.b.mounting hole detail 线路板安装孔尺寸图

mechanical characteristics(機械性能規格) :

item(項目)	test condition(測試條件)	performance(規
3.1 operating force (作動力)		350 ± 15
3.2 terminal strength (端子強度)	a static load of 500gf shall be applied to the terminal for 1 min. in any direction. [在排腳前端任意一個方向加500gf力度測試，時間為1分鐘。]	electrical characteristics satisfied without damage excessive looseness of te [在排腳中沒有裂開,松 械、電器性能。]
3.3 pole-position (極數-接點數)		1 pole , 2 ~ 12 position (1極數 , 2 ~ 12接點
3.4 indexing (分度)		12detentsstep angle : 30 12點定位間隔角度: 30

3.5	mounting torque (安裝力矩)		0.9 nm(9kgf.cm) max.
3.6	sealing (密封性)		meets ip67 of iec60529

需要了解其它产品详细资料请直接电话 (13928227597) 或qq (632950171) 旺旺 (world walk) 联系。

订购说明

"【热销】波段开关RS16旋转密封型"的触点闭合电阻为0.1 (Ω)，型号是RS16-1-12P,L:17S，段位数为12，品牌是WORLDWALK，常态绝缘电阻为300 (M Ω)，工作电压是200 (V)，寿命为50000 (次)，加工定制是是