

伊顿UPS电源93E-30-N-MBS 30KVA 93E系列全系列规格参数 通讯基站数据机房专用

产品名称	伊顿UPS电源93E-30-N-MBS 30KVA 93E系列全系列规格参数 通讯基站数据机房专用
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:30KVA 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

93E-15U-N-MBS标准版9106-52233 93E15KVA , 380VAC , 单输入 , 内置维修旁路 , 支持外置电池

93E-15U-D-MBS标准版双输入型9106-52236 93E15KVA380VAC.双输入 , 内置维修旁路、支持外置电池

93E-15U-N-MBS内置电池版 9106-52071 93E 15KVA.380VAC , 单输入内置维修旁路、支持内置电池

93E-15U-D-MBS内置电激版双输入型9106-52089
93E15KVA380VAC.双输入型 , 内置维修旁路、支持内置电池

93E-20-N-MBS 标准版9106-5222893E20KVA,380VAC , 单输入 , 内置维修旁路 , 支持外置电池

93E-20-D-MBS标准版双输入型9106-52239 93E 20KVA380VAC、双输入内罢维修奕路。支持外置电池

93E-20-N-MBS内置电池版9106-52070 93E 20KVA.380VAC.单输入内置维修旁路、支持内置电池

93E-20-D-MBS内置电池版双输入型 9106-52091
93E20KVA.380VAC.双输入型 , 内置维修旁路、支持内置电池

93E-30-N-MBS 标准版9106-62156 93E 30KVA,380VAC , 单输入 , 内置维修旁路 , 支持外置电池

93E-30-D-MBS标准版双输入型9106-62160 93E 30KVA.380VAC双输入 , 内置维修奕路 , 支持外置电池

93E-30-N-MBS内置电池版9106-62103 93E 30KVA.380VAC.单输入内置维修旁路、支持内置电池

93E-30-D-MBS内置电池版双输入型 9106-62113 93E

30KVA380VAC、双输入型内置维修旁路，支持内置电池

93E-40-N-MBS标准版9106-72252 93E40KVA,380VAC，单输入，内置维修旁路，支持外置电池

93E-40-D-MBS标准版双输入型9106-72108 93E 40KVA.380VAC双输入内置维修旁路支持外置电池

93E-40-N-MBS内置电池版9106-7 72002 93E 40KVA.380VAC，单输入内置维修旁路，支持内置电池

93E-40-D-MBS内置电池版双输入型9106-72212

93E40KVA.380VAC，双输入型，内置维修旁路。支持内置电池

93E-60-N-MBS 单输入型9106-9265 93E 60KVA,380VAC，单输入，内置维修旁路，支持外置电池

93E-60-D-MBS双输入型9106-9269 93E 60KVA.380VAC、双输入内置维修旁路。支持外置申池

93E-80-N-MBS 单输入型9106-1262 93E 80KVA,380VAC，单输入，内置维修旁路，支持外置电池

93E-80-D-MBS双输入型9106-1266 93E 80KVA.380VAC、双输入，内置维修旁路。支持外置电池

伊顿UPS系统(塔式或机架式安装)带有集成电池(典型负载时长达10分钟)提供具有自动旁路和功率因数校正的在线双转换电源保护。该UPS具有0.9的功率因数输出比传统的上线提供更多的实际功率

(28%)，UPS为现代IT设备负载。的UPS可以在全在线模式提供高达95%的效率。9SX可以以kWh为单位计量能耗，并将其显示在前面板LCD上或使用伊顿智能电源软件套件进行远程监控。所述LCD可

以调整可视角度和UPS和UPS是能源之星额定效率。9PX版本可以配置为并联N+1，以增加功率容量或弹性。