

离子风棒 永兴

产品名称	离子风棒 永兴
公司名称	东莞市永兴防静电制品有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:永兴 型号:yx-1201 输入电压:220 ~ 250 (v)
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市永兴防静电制品有限公司
联系电话	086-076987868844/82016311 18925799571

产品详情

静电除尘机

目录

属性名称

1.静电除尘机 (板面/薄膜清洁机)

2.产品特点 :

3.技术参数 :

实际运用 :

安全指示 :

属性名称

1.静电除尘机 (板面/薄膜清洁机)

2.产品特点 :

3.技术参数 :

实际运用 :

安全指示：

展开

编辑本段

属性名称

静电除尘机 又称为板面清洁机

薄膜清洁机(清洗机)，是除静电除尘产品中高端科技产品，属于环保科技产品。

静电除尘机（板面/薄膜清洁机）

产品特点：

板面清洁机st-801

[1]

双面清洁、消除静电、粘尘纸自动分离；抽屉式装纸方式，切割或更换更方便、并可联线生产；装有传动轮组，自动进板，自动退板；进板和退板传送带有多种传送模式选择；超强除静电和除尘能力，不易折角、卷板，不划伤板面。

技术参数：

型号	st-801a系列/650mm/850mm/1050mm/1350mm
粘尘滚筒	620mm/820mm/1020mm/1320mm
清洁材料厚度	0.1mm-3.2mm(更大清洁材料厚度可定做)
有效宽度尺寸	长 150mm 宽 650mm
滚筒速度	0—10米/分钟（更大速度可以定做）
粘尘滚轮	高、中、低粘可供选择
粘尘纸卷	4支
抗静电棒	2支
粘尘轮数	6支
工作高度	900mm ± 50mm
压力	5 kg / cm ² 可调
电源	单相 220v ac 10a

除静电板面清洁机（筒式）

筒式板面清洁机st-600

[2]

特点：

- 1、外壳为镜面不锈钢，系统:日本panasonic调速马达，聚胺脂同步带及铝合金齿轮传送。
- 2、可单向连续操作、单向自动电眼感应操作、自动往复电眼感应操作、双向双面清洁，既适合于自动生产线又适合于个人单机操作
- 3、材料在入机前，由二支高效率的高压静电棒除去材料表面积累的静电
- 4、利用2支除尘滚轮，清除材料表面的微尘
- 5、集尘辊利用除尘滚轮的转动将灰尘转移至集尘辊，本辊轮可用肥皂水清洁，反复使用。

技术参数：

型号	st-600系列/650mm
粘尘滚筒	430/620mm
清洁材料厚度	0.1mm-3.2mm(更大清洁材料厚度可定做)
有效宽度尺寸	长 150mm 宽 650mm
滚筒速度	0—10米/分钟（更大速度可以定做）
粘尘滚轮	高、中、低粘可供选择
粘尘纸卷	2支
抗静电棒	2支
粘尘轮数	4支
工作高度	900mm ± 50mm
压力	5 kg / cm ² 可调
电源	单相 220v ac 10a

编辑本段

实际运用：

- 1、印刷电路板：软性电路板、铜箔基板、聚亚醯胺薄膜、薄膜按键、陶瓷基板、底片与各种厚度的基板在暴光、印刷、贴、压合、钻孔、分条、裁切、检查等作业的板面清洁；
- 2、光电显示器：tft-lcd、stn、tn、液晶电视、触控面板、偏光片、光光模组、反射片，扩散片，导光板、光学压力克、玻璃基板等基材裁切、涂布、贴合、印刷、组装、检查等作业的板面清洁；
- 3、精密网版印刷：pc、pp、pe、pet、pmma、pva、商标、雷射商标、贴纸、离型纸等裁切、涂布、贴布、贴膜、暴光、印刷等作业的板面清洁。

编辑本段

安全指示：

- 1 安装操作前须读操作说明书。
- 2 操作前必需可靠接地。

3 易燃易爆的环境下不可操作

参考资料

"供应离子风棒"的品牌为永兴，型号是YX-1201，输入电压为220 ~ 250 (V)，消电时间是1.5 (s)，气压接头为1，外形尺寸是1 (mm)，产品认证为SDS