

供应广东HLJF-II局部放电检测仪

产品名称	供应广东HLJF-II局部放电检测仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HLJF-II 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HLJF-II局部放电检测仪就其检测方法、测量回路、技术性能参数完全符合新的GB7354及IEC-270“局部放电测量”标准要求。利用脉冲电流法原理研制而成，并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路，抗干扰能力强，并具有四种高频椭圆扫描，适用于高压产品的型式、出厂试验，新产品研制试验，电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。

产品特征

- 1、局部放电检测系统纯程控工作方式
- 2、全汉字菜单提示
- 3、自动校准、自动同步
- 4、自动电压记录、自动测量保存回放
- 5、自动生成试验报告

6、采用数字开窗技术，抗干扰能力强

7、二维及三维局部放电图谱显示

产品别称

局部放电测试系统、局放仪、局部放电测试仪、局部放电检测仪

技术参数

仪器整套产品包括：

- 1、输入阻抗，1~12号任选，7R号测长电缆用；
- 2、视在放电量器校准器（JZF - 10校正电量发生器，局放仪校正脉冲发生器）任选；
- 3、LB系列工频、中频滤波器；
- 4、SBP系列三倍频感应试验设备；
- 5、无局放电阻分压器：50KV、100KV、150KV、200KV任选；
- 6、无局放耦合电容系列；
- 7、YDTW无局放试验变压器系列；
- 8、工频试验控制台。

注：以上产品可由客户自选配套

可测试品的电容范围：6 pF~250 uF；

2、椭圆扫描时基：

(1)、频率：50、100、150、200、400 Hz

(2)、旋转：以30度为一档，可旋转120度

HLJF-II局部放电检测仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制