

供应墙壁穿孔器,墙壁穿管器墙壁穿管器墙壁穿管器

产品名称	供应墙壁穿孔器,墙壁穿管器墙壁穿管器墙壁穿管器
公司名称	霸州市四方线路工具厂
价格	500.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:四方 型号:11-16
公司地址	康仙庄乡薛各庄村
联系电话	0316-7393215 13313164609

产品详情

本厂在抓生产的同时，对产品质量严格把关，特别设立了产品质检部和成品检测部，对产品的每一个零件都进行严格的质量把关,产品在出厂之前再由技术小组对产品的性能进行严格检测，坚决不让一个不合格的产品。本厂对产品进行跟踪服务，如有产品出现质量问题本厂包退、包换、保修，尽所有力量达到客户的满意。为了维护我公司与客户之间的共同利益，建立良好的合作关系，请拨打售后服务监督、订购咨询电话0316-7393215

穿管器 穿线器 穿

主要技术性能指标：温度范围：-40 ...+80

最小弯曲半径：300mm

牵引段裂张力：5t

线径密度：150g/m

规格型号：11mm,12mm,13mm,14mm等。

广泛用于电信电力布放管道电缆，清除管道障碍，作贯通实验等

通实验，管道验收时.....具有效率高，体积小，费用低，重量轻，

寿命长，耐腐蚀，绝缘性能好等特点。

管器

厂家直销玻璃钢穿孔器：又名（电缆引线器、电缆穿管器、电缆穿孔器、管道穿线棒）该产品均采用台湾进口玻璃钢材质和进口abs工程塑料生产的各种型号玻璃钢穿孔器现又对该产品系列密度增高硬度增强，适应了大多用户的诸多要求。对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。玻璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信电力广电管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。2

--墙壁穿孔器：建筑施工引线用墙壁穿线器，长度30m、40m、60m、80m、120m

。150m.180m.200m.220m.250m.300m电信、电力、网通、移动联通、市政管道、水电安装等地下线路施工单位用户均可，我厂实行三包代办运输送货到门

。我公司大量生产和销售电信工具，电力器材，玻璃钢穿孔器，管道穿线棒，放线架，电缆拖车，机动绞磨，线盘拖车，模块接续机，三角架立杆机，铝合金立杆机，绝缘梯子，电缆探测仪，电工包，电缆剪刀，电缆滑轮，收放线车，电话线放线器，汽油柴油机动绞磨，井口滑轮，地缆滑轮，各种放线滑轮，牵引车，张力机，顶管机，非开挖定向钻，电缆放线架，挖坑机，拖拉机绞盘，汽车绞盘，液压钢线车，运杆车，冲孔机，压接钳，电缆剥皮刀，脚扣，镀锌钢绞线，夹板抱箍，紧线器，铝合金卡头，波纹管，梅花管，拉线保护套，铝瓦，转环，安全带等产品。并承揽非开挖加工顶管工程。

一台也是批发价，多着不限。

"厂家专业生产供应墙壁穿孔器,墙壁穿管器墙壁穿管器墙壁穿管器"的是否提供加工定制为是，品牌是四方，型号为11-16，材质是玻璃钢，杆径为11-16（mm），杆长是100-400（m），线密度为150（g/m），温度范围是-40-80（ ），牵引断损张力为4500（kg），最小弯曲半径是295（mm），牵引断裂张力为4.5（T），线轴直径是11-16（mm）