

牵引器穿线器墙壁穿线器,墙壁穿孔器,墙壁穿管器

产品名称	牵引器穿线器墙壁穿线器,墙壁穿孔器,墙壁穿管器
公司名称	石家庄嘉泰电器金具有限公司
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉泰 型号:150m.200m.250m.300m
公司地址	河北石家庄晋州市周头乡东小留村
联系电话	15613366760

产品详情

产品名称:墙壁穿线器,墙壁穿孔器,墙壁穿管器产品描述: 玻璃钢穿孔器又名(玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器)对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时,省力,提高工效等优点,可用于电信管道清洗及光缆,电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内。用于清理时,引导头带动清理工具,可以清理管道;用于布放电缆时,可先将钢丝或铁线带入,尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。杆径11-18mm杆长120m、150m温度范围-40至+80 最小弯曲半径295mm牵引断裂张力4.5t线密度150g/m建筑施工引线用墙壁穿线器,长度120m、150m

"供应穿线器墙壁穿线器,墙壁穿孔器,墙壁穿管器"的杆径为11-18(mm),线轴直径是1000(mm),温度范围为正负40度(),加工定制是是,材质为玻璃钢,型号是150m.200m.250m.300m,最小弯曲半径为50(mm),品牌是嘉泰,线密度为10(g/m),牵引断裂张力是1(T),牵引断损张力为500(kg),杆长是120、150(m)

厂家生产牵引器电缆穿孔器 5MM玻璃钢牵引器

产品介绍

玻璃钢穿孔器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提前工作效率。高强度的玻璃钢杆具有非常高的拉伸强度，同时保持了灵活的弯曲性能。穿孔器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温挤成玻璃钢棒。玻璃钢棒外表由高密度聚乙烯工程塑料，制作层的保护层，使穿孔器外表光滑，增强耐磨，耐老化，耐酸碱性能，穿孔器直径范围为4.5mm-16mm,长度范围为；10m-500m.您可以根据施工需要来订购产品。

产品特点：

- 1，拉伸强度大，弯曲性能强，可在狭小的管道中自由穿梭。
- 2，配有防锈牵引头。
- 3，抗老性能强
- 4，维修简单
- 5，杆径分类4.5mm#,6mm#,10mm#,11mm#,12mm#,13mm#,14mm#,15mm#,16mm#

穿孔器穿线器穿线机引线器通管器导线器参数：

???? ?4.5mm??6mm??9mm??10mm??11mm??12mm??13mm??14mm??15mm??16mm
mm
???? 10?-500????????????
???? 330mm
???? 210kg/m
???? 4200Kg
?????? -40??+80?
?????? (1300mm×450mm×1330mm)(1200mm×420mm×1220mm)(980mm×350mm×1000mm)(680mm×240mm×700mm)(420mm×180mm×400mm)

价格说明

一般情况下：划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下：划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。