

基恩斯KEYENCE光纤FU - 25

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 基恩斯KEYENCE光纤FU - 25 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区新安浩荣电子商行 |
| 价格 | 10.00/条 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东深圳深圳市宝安区九区白金酒店商务大厦3107室 |
| 联系电话 | 15817409928 |

产品详情

光纤模组：fu-10、fu-12、fu-20、fu-25、fu-32、fu-51tz、fu-55、fu-66、fu-67、fu-77、fu-79、fu-85、fu-95、fu-6f、fu-7f、fu-22x、fu-36x、fu-45x、fu-49x、fu-35fa、fu-35fz等 fs2-60、fs2-60p、fs2-62、fs2-65、fs-v11、fs-v12、fs-v21、fs-v22、fs-v21r、fs-v22r、fs-v1、fs-m1、fs-m2、fs-t1、fs-t2、cz-v1、lv-21a、lv-11a；现货

经销以下品牌：日本山武yamatake/azbil 日本竹中takex 日本基恩斯keyence 日本神视sunx 日本欧姆龙omron 日本奥普士optex 日本东邦toho 日本三洋sanyo 日本富士fuji 台湾阳明fotek 台湾士研anv 台湾瑞科riko 台湾天得tend 台湾茂仁moujen 台湾安良anly 美国邦纳banner 美国霍尼韦尔honeywell 奥托尼克斯autonics 德国施克sick 瑞士佳乐carlo gavaazzi 瑞士科瑞contrinex bkc温控器 特殊高温光纤线，热电偶，热电阻订做

主营产品：安全光幕、光纤放大器、光纤线、接近开关、光电开关、行程开关、限位开关、微动开关、计数器、计时器、温控器、固态继电器、热电偶、pt100热电阻、燃烧保护继电器、火焰检测器、步进电机及驱动器、压力开关

台湾阳明fotek 中国代理商--13713652904

a3r系列光电开关

类型:漫反射型,镜片反射型,对射型电源 12-240vdc , 24-240vac功耗 2va输出 继电器 12-240vdc 24-240vac (红外线) , 1a1b触点容量 3a/250vac时间 15ms工作环境 -20 ---+60 , 35%-85%rh外干扰光 日光 < 10 , 000lux ; 灯光 < 5 , 000lux型号 感应距离 输出 工作电压 光源 防护等级 调节选钮

漫反射型a3r-30x 检测距离30cm 270°检测距离可调整 a3r-1mx 检测距离100cm 270°检测距离可调整a3r-2mx 检测距离200cm 270°检测距离可调整a3r-30xp 检测距离30cm ip67a3r-1mxp 检测距离100cm ip67a3r-2mxp 检测距离200cm ip67

镜片反射a3g-2mr 检测距离3m 继电器 12-240vdc 24-240vac (红外线) a3g-2mrs

检测距离2ma3g-4mx 检测距离4ma3g-2mrx 检测距离3m ip67 270 ° 可调整a3g-4mrx 检测距离4.5m

对射型a3t-3mx 检测距离3m 继电器 12-240vdc 24-240vac (红外线) a3t-10mx
检测距离10ma3t-20mx 检测距离20m a3t-3mrx 检测距离3m ip67a3t-10mrx 检测距离10m
ip67a3t-20mrx 检测距离20m ip67另有50米,80米,150米.对射光电开关

m18圆柱型光电开关

自由漫反射型

型号cdr-10x 输出状态no 感应位置正面 感应距离10cm 工作电压10-30vdc 消耗功率25ma max
输出形式npn & pnp 150ma max 270 ° 可调cdr-10xb nccdr-30x nocdr-30xb nccdr-30x-v no 侧面
30cmcdr-30xb-v nccar-10x no 正面 car-10xb nccar-10x-v no 侧面 10cmcar-10xb-v nccdr-10x-m12 nocdr-10xb-
m12 nccdr-30x-m12 no 30cm cdr-30xb-m12 nccdr-30x-v-m12 no 侧面 30cm cdr-30xb-v-m12
nc镜片反射型cdm-1mn no 正面 0.1m-1.6m 10-30vdc 20ma max npn noncdm-1mr no 侧面 cdm-1mr
nccdm-2mx no 0.1m-2.5mcdm-2mxb nccdm-2mx-v no 正面 0.1m-2.0mcdm-2mxb-v nccam-2mx
no cam-2mxb nccan-2mx-v no 侧面cam-2mxb-v nccdm-2mx-m12 no 正面cdm-2mxb-m12 nccdm-2mx-v-m12
no 侧面 0.1m-2.0mcdm-2mxb-v-m12 nc mdm-2mx 金属外壳

对射型 cdt-10mx no 正面 10m 10-30vdc p < 20ma r < 25ma npn & pnp cdt-10mxb nccdt-6mx-v no 侧面
6mcdt-6mxb-v nccdt-10mx-m12 no 正面 10mcdt-10mxb-m12 nccdt-6mx-v-m12 no 侧面 6mcdt-6mxb-v-m12
nc备注:型号中带b表示常闭输出,带v表示侧面检测,m12表示接口

超小型光电开关npn与pnp双输出

漫反射型:mr-30x 检测距离30cm npn与pnp双输出 150ma 电压10-30vdc led ip65
270 ° mr-60x 60cmpr-30x 30cmpr-60x
60cmmr-30xp 30cm ip67mr-60xp 60cmpr-30xp
30cmpr-60xp 60cm

镜片反射:mg-2mx 2m npn与pnp双输出 150ma 10-30vdc led ip65 270 °
pg-2mx 2m mg-2mrx 2m ip67 pg-2mrx 2m

对射型:mt-6mx 6m npn与pnp 双输出150ma 10-30vdc led ip65 270 ° pt-6mx 6m npn与pnp
双输出150ma 10-30vdc led ip65 270 ° mt-6mrx 6m npn与pnp 双输出150ma 10-30vdc led ip65
270 ° ip67pt-6mrx 6m npn与pnp 双输出150ma 10-30vdc led ip65 270 ° ip67

阳明控制

c-1 fr-1 pr-1 pvr-3c-2,c-6mf-06r ff-03rfpr-51 fpt-02su-07x su-02x su-07rms-02w ms-02w-h ms-02w-m12
ms-02wh-m12阳明计数器

sc-341 sc-361 sc-342 sc-352 sc-362 sc-3616sc-3526 sc-3626 sc-326 sc-262 sc-261 sc-260sc-2d sc-3d sc-4d
h5c-4d sk-2d sk-3d sk-4dhc-4t hc-5t hc-6t hc-21p hc-31p hc-41p hc-51p hc-61pc-3617 c-3427 c-262 c-261
c-260 hc-42p hc-52p hc-4p6t m-30 m-31 m-32 m-20 m-21 m-22 sm-30 sm-20 sm-20 sm-20
sc-362m 输出方式 继电器 5a-250vac max

台湾阳明fotek新一代多功能计数器

特性:1.可递增,递减计数.2.小数点三位可设定0.001-99.9993.响应时间可设定0.2ms-9999ms4.响应频率设定0.1
hz-5khz5.输出控制方式设定可选,手动复位,自动复位6.输出响应时间也可以设定0.01-99.99sec7.另有双重设

定和二路输出

单相设定,一路输出:mc-441, mc-461 mc-341 mc-361 mc-261

双相设定,二路输出:mc-442, mc-462 mc-342 mc-362 mc-262

台湾fotek时间继电器特性:性能稳定,工作电压 12或24vac/dc 或 220vac 或 380vac 50/60hz
(tm系列为90 ~ 250vac) 输出继电器, 功耗 3va max触点寿命 20 x 10⁶ 次

h3-fk-m3 h3-trd-30s h3-m h3- h2y- h3y- my- h5b-fk-m3 tm48-fk-m3 h5b-m tm48-m
stpy-fk-m3stpn-fk-m3 stpy-m stpn- tfn- h5b-tf h3-tf- tdvn-m tdvy-m tdfn-12h tdfy-12h h5t-4d g4q-k1 g4q-
k2sy-2d sy-3d sy-4d stp-2d stp-3d stp-4d h5m-4dsk-2d sk-3d sk-4d pf085a p2cf-08 8pfa p3g-08

磁簧开关

型号 fc-1, fc-2, fc-3工作电压 5-240vac/dc功耗 50ma 最大功率 dc : 8w , ac : 10va输出状态 no反应时间 1ms
2v max 2m/2cores工作环境 -10 - +60 ; 常闭输出说明 fc-1b , fc-2b , fc-3b , 电压5-24vdc ,
20ma/2wonly

单相固态继电器ssr-10da 3 ~ 32vdc 24 ~ 380vac 10assr-25da 25assr-40da 40assr-50da 50assr-75da 75assr-10da-h
3 ~ 32vdc 90 ~ 480vac 10assr-25da-h 25assr-40da-h 40assr-50da-h 50assr-75da-h 75a单相交流触发 ssr-10aa
80 ~ 250vac 24 ~ 380vac 10assr-25aa 25assr-40aa 40assr-50aa 50assr-75aa 75assr-10aa-h 80 ~ 250vac 90 ~ 480vac
10assr-25aa-h 25assr-40aa-h 40assr-50aa-h 50assr-75aa-h 75a电压可调型 ssr-10va
110v/250k , 220v/500k , 380v/1m 24 ~ 380vac 10assr-25va 25assr-40va 40assr-50va 50a电压可调型 高精度
ssr-10var 110v/250k , 220v/500k , 380v/1m 24 ~ 380vac 10assr-25var 25assr-40var 40a直流电压 ssr-05dd 3 ~ 32vdc
5 ~ 60vdc 5assr-10dd 10assr-10dd-h 5 ~ 200vdc 10a小电流型 ssr-03da 3 ~ 32vdc 24 ~ 380vac 3assr-03dd 5 ~ 60vdc
3a电流触发型 ssr-25la 4-20ma 90 ~ 250vac 25assr-40la 40assr-50la 50assr-75la 75assr-25la-h 4-20ma 250 ~ 480vac
25assr-40la-h 40assr-50la-h 50assr-75la-h 75a

三相固态继电器tsr-25da tsr-40da tsr-75da tsr-25da-h tsr-40da-h tsr-75da-h

台湾阳明-温度控制器

智能型微电脑温度控制器,pid自整定.工作电压90-250vac 50/60hz感温器 k / j / pt-100自行设定控制方式
fuzzy+pid或on/off工作环境 -10 -+75 / 25%-85%ph显示精度 (0.1%of
f.s+1digit) 型号:尺寸:48x48mm mt48-r,mt48-v,mt48-l mt-48e尺寸:72x72mm
mt72-r,mt72-v,mt72-l,mt-72e尺寸:96x96mm mt96-r,mt96-v,mt96-l ,mt-96e尺寸:48x96mm mt20-r,mt20-v
尺寸:96x48mm mt21-v mt21-r.

开关量控制型温控器尺寸:48x48mm tc-48-an tc-48-ad tc-48-ad-a tc-48-ad-ah尺寸:72x72mm tc-72-an
tc-72-aa tc-72-aa-a t-72-aa-ah tc-72-ad tc-72-ad-a tc-72-ad-ah尺寸:96x96mm tc-96-an tc-96-aa tc-96-aa-a
tc-96-aa-ah tc-96-ad tc-96-ad-a tc-96-ad-ah 尺寸:48x96mm tc-4896-aa tc-4896-aa-a tc-4896-aa-ah tc-4896-ad
tc-4896-ad-a tc-4896-ad-ah

台湾阳明fotek方型接近开关

ls-04n-v 输出形式npn 感应距离4.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzls-04p-v 输出形式pnp 感应距离4.0mm
上方感应 10-30vdc 2khzls-04n 输出形式npn 感应距离4.0mm 前面感应 10-30vdc
2khz ls-04p 输出形式pnp 感应距离4.0mm 前面感应 10-30vdc 2khzsp-05n 输出形式npn
感应距离5.0mm 上方感应 10-30vdc 800hzsp-05p 输出形式pnp 感应距离5.0mm 上方感应
10-30vdc 800hzbs-02n 输出形式npn 感应距离2.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzbs-02p

输出形式pnp 感应距离2.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzbs-04n 输出形式npn 感应距离4.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzbs-04p 输出形式pnp 感应距离4.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzpp-05n 输出形式npn 感应距离5.0mm 上方感应 10-30vdc 800hzpp-05p 输出形式pnp 感应距离5.0mm 上方感应 10-30vdc 800hzpp-08n 输出形式npn 感应距离8.0mm 上方感应 10-30vdc 800hzpp-08p 输出形式pnp 感应距离8.0mm 上方感应 10-30vdc 800hzps-04n-v 输出形式npn 感应距离4.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzps-04p-v 输出形式pnp 感应距离4.0mm 上方感应 10-30vdc 2khzps-04n 输出形式npn 感应距离4.0mm 前面感应 10-30vdc 2khzps-04p 输出形式pnp 感应距离4.0mm 前面感应 10-30vdc 2khzps-05n 输出形式npn 感应距离5.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzps-05p 输出形式pnp 感应距离5.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzps-08n 输出形式npn 感应距离8.0mm 前面感应 10-30vdc 800hz ps-08p 输出形式pnp 感应距离8.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzpl-05n 输出形式npn 感应距离5.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzpl-05p 输出形式pnp 感应距离5.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzpl-08n 输出形式npn 感应距离5.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzpl-08p 输出形式pnp 感应距离8.0mm 前面感应 10-30vdc 800hzps-10n 输出形式npn 感应距离10mm 前面感应 10-30vdc 500hzps-10p 输出形式pnp 感应距离10mm 前面感应 10-30vdc 500hzps-15n 输出形式npn 感应距离15mm 前面感应 10-30vdc 500hzps-15p 输出形式pnp 感应距离15mm 前面感应 10-30vdc 500hzps-10s 输出形式scr 感应距离10mm 前面感应 90-250vac 20hzps-15s 输出形式scr 感应距离15mm 前面感应 90-250vac 20hzps-05s 输出形式scr 感应距离5mm 前面感应 90-250vac 20hz

圆柱型接近开关pm08-01n 输出状态no 输出形式npn 感应距离1.0mm 工作电压10-30vdc 反应频率2.5khzpm08-01nb nc pm08-01p no pnppm08-02pb nc pm08-02n no npn 2.0mm 10-30vdc 2.5khzpm08-02nb nc pm08-02p no pnp pm08-02pb ncpm12-02n-s no npn 2.0mm 10-30vdc 2.5khzpm12-02nb-s nc pm12-02p-s no pnp pm12-02pb-s ncpm12-04n-s no npn 4.0mm 10-30vdc 2.5khzpm12-04nb-s nc pm12-04p-s no pnppm12-04pb-s nc pm12-02n no npn 2.0mm 10-30vdc 2.5khzpm12-02nb nc pm12-02p no pnppm12-02pb nc pm12-04n no npn 4.0mm 10-30vdc 20hzpm12-04nb nc pm12-04p no pnppm12-04pb nc pm12-02s no npn 2.0mm 90-250vac 20hzpm12-02s nc pm12-04s no pnp 4.0mm pm012-04sb nc

台湾-光幕传感器 lc和na系列光幕传感器是基于微机控制的一套高品质，高性能产品。可适用于各类位置检测及通道处物体的长宽/高低的检测，也使用于各类复杂的场合使用.更具有下列特点： 距离检测5米 附emc加强电路 双输出：npn no与npn nc 输出保护：短路保护回路 双独立晶体管输出 多种规格长度及分辨率，可以满足不同场合的需要. 工作电压是24vdc 产地台湾 lc和na系列光幕传感器 检测距离是:0.5-5m波长:950nm

最大输出电流: 100ma工作电压:24vdc响应时间:10ms工作温度:-10 -+55 密封等级:ip65lc-12 280mm 345mmlc-16 380mm 445mmlc-24 580mm 645mmlc-32 780mm 845mmlc-40 980mm 1045mmlc-48 1180mm 1245mmlc-56 1380mm 1445mmlc-64 1580mm 1645mmna-04 40mm 120mm 205mmna-08 280mm 365mmna-12 440mm 525mmna-16 600mm 685mmna-20 760mm 845mmna-24 920mm 1005mmna-28 1080mm 1165mmna-32 1240mm 1325mmna-36 1400mm 1485mmna-40 1560mm 1645mm

阳明长度发讯器(米轮/码轮/米表/码表)型号与 型号 精确度 输出方式 输出电流 工作电源we-m1 1m npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-m2 0.1m npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-m3 0.01m npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-m4t 1.0mm npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-y1 1yd npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-y2 0.1yd npn+pnp 150ma 10-30vdcwe-y3 0.01yd npn+pnp 150ma 10-30vdc

台湾阳明电机 fotek全系列产品型号单相固态继电器 ssr-10da、ssr-25da、ssr-40da、ssr-50da、ssr-75da、ssr-25da-h、ssr-40da-h、ssr-50da-h、ssr-75da-h、ssr-10aa、ssr-25aa、ssr-40aa、ssr-25aa-h、ssr-40aa-h、ssr-10va、ssr-25va、ssr-40va、ssr-05dd、ssr-10dd、ssr-p03dd、ssr-25ll、ssr-40la、ssr-75la三相固态继电器 tsr-25da、tsr-40da、tsr-75da、tsr-25da-h、tsr-40da-h、tsr-75da-h、tsr-25aa、tsr-40aa、tsr-75aa、tsr-25aa-h、tsr-40aa-h、tsr-75aa-h接近开关 pl-05n/p、ps-05n/p、ps-10n/p、pm08-02n/p、pm12-04n/p、pm18-05n/p、pm30-10n/p、ps-05s、ps-10s、pm12-04s、pm18-05s、pm30-10s、tw12-02c、tw12-04c、tw18-05c、tw18-08

c、cp18-30n/p、cp30-50n/p、cp30-50s、we-m1-m3、we-m1t-m3t、we-m4t、we-y1-y3、we-y1t-y4t

光电开关 a3r-30x、a3r-1mx、a3r-2mx、a3g-2mr、a3g-2mrs、a3g-4mx、a3t-3mx、a3t-10mx、a3t-20mx、mr-10x、mr-30x、mr-60x、mg-2mx、mt-6mx、cdr-10x、cdr-30x、cdm-2mx、cdt-10mx、car-10x、cam-2mx、ms-02w、ms-02wh、su-02x/r、su-07r、su-07g、su-07x、fr-1mx、fr-2mx、fg-3mx、ft-10mx、sh-10/15/30、ff-06r/03r、mf-06r、fpt-02、fpr-51、r18-10x、m18-3mx、t18-30mx智能型温控器mt-96-r、mt-96-l、mt-72-r、mt-72-l、mt-20-r、mt-20-l、mt-21-r、mt-21-l、mt-48-r、mt-48-l、dpm-1、dpm-2、dpm-1-s、dpm-2-s、hs-1温控器tc-96dd-r、tc-96ad-r、tc-96da-r、tc-96aa-r、tc-96an-r、tc-72dd-r、tc-72ad-r、tc-72da-r、tc-72-aa-r、tc-72an-r、tc-4896dd-r、tc-4896da-r、tc-48dd-r、tc-48dn-r、tc-48an-r、h5-an-r计数器 sc-321、sc-341、sc-351、sc-361、sc-342、sc-362、sc-3616、c-341、c-361、c-342、c-362、hc-21p、hc-41p、hc-61p、hc-42p、hc-52p、hc-4t、hc-6t、sc-261、sc-262、c-261、c-262、sc-260转速/线速表 sm-20、sm-30、drm-24t、arm-24t、m-21、m-21、m-31、m-32计时器 h3-□□、h3-m□□、h3-fk-m3、h3-trd-30s、h2y-□□、h3y-□□、h5b-m□□、h5b-fk-m3、tm48-m□□、tm48-fk-m3、stpy/n-m□□、tdvy/n-m□□、my-2p、my-4p、sy-2d、sy-3d、h5t-4d、h5c-4d、h5m-4d感温线 ts-1 1/4 2m、ts-1 1/4 3m、ts-1 1/4 4m电压/电流表 av-24t、dv-24t、aa-24t、da-24t ffr-610 ffr-310 ffr-310-s ffr-310-i ffrs-310-q、ffrs-310-i fft-310 fft-410-i fft-610 ffts-410m

mr-10xmr-30xmr-60xmg-2mxmt-6mxcdr-10xcdr-30xa3r-30xa3r-1mxa3r-2mxa3g-2mra3g-2mrsa3g-4mxa3g-2mrpa3g-4mxa3t-3mxa3t-10mxa3t-20mxa3t-3mxa3t-10mxpa3t-10mxpe3r-60xm3r-60xe3g-8mxe3g-6mree3t-10mxe3t-30mxcar-10xph07-03nph08-03nex-03nfx-07ne2r-30ne2g-2mne2t-4mnsu-02xsu-02rsu-30xsu-30xpms-02wms-02w-hms-02wh-m12r18-10xr18-10xbm18-3mt18-30mxt18-6mxt18-6mxbd-1mncdm-2mxcdt-10mxfr-1mxfr-2mxsu-07rsu-07gsu-07xvf-06rmf-06rff-06r/03rfpr-51fpr-54lt-40mxlt-80mxlt-150mxa-8a-9fs-50sv-10 ~ 2msh-10 ~ 2msc-10 ~ 2msb-03 ~ 10pl-05npl-05pps-05nps-05pps-05sps-08sps-10nps-10pps-15nps-15pps-10sps-15sql-05nql-05pqs-05nqs-05pqs-05pbc-18-30ncp18-30pcp30-50ccp30-50spm12-04spm12-04sbpm12-04npm12-04nspm12-04ppm12-04pspm08-01npm18-05npm18-05spm30-10n/spm30-10p/spm30-15ppm30-15npm30-10spm30-15stw12-02ctw12-04ctw18-05ctw18-08cls-04nls-04pls-04nlvs-04npvps-04nps-04pbs-02nbs-02pbs-04nbs-04psp-05nsp-05ppp-05npp-08npp-05ppp-08pw e-m1we-m2we-m3we-m1twe-m2twe-m3twe-m4twe-y2we-y3we-y2twe-y3twe-y4t

c-1c-2c-3c-11c-12c-6pvr-3pr-1fr-1

ssr-10dassr-25dassr-40dassr-50dassr-75dassr-25da-hssr-40da-hssr-50da-hssr-75da-hssr-f-10dassr-f-25dassr-f-40dassr-f-10da-hssr-f-25da-hssr-f-40da-hssr-10vassr-25vassr-40vassr-25datsr-40datsr-50datsr-75datsr-25da-htsr-40da-htsr-50da-htsr-75da-hssr-40lahpr-60dahpr-80dahpr-100dahpr-60da-hhpr-80da-hhpr-100da-hhpr-60aahpr-80aahpr-100aahpr-60aa-hhpr-80aa-hhpr-100aa-hhs-esr60hs-esr60+ 风机 esr-25daesr-40daesr-60daesr-80daesr-100daesr-25da-hesr-40da-hesr-60da-hesr-80da-hesr-100da-hesr-25aaesr-40aaesr-60aaesr-80aaesr-100aaesr-25aa-hesr-40aa-hesr-60aa-hesr-80aa-hesr-100aa-hhs-esr-100

sq3-351wsq3-511wsq1-115pfc-1/2/3tps1-160tps1-200tps2-100tps2-160tps2-200tps3-40tps3-60tps3-80tps3-100tps3-125tps3-160tps3-200dsc-240dsc-340dsc-440dsc-265dsc-365dsc-465tsc-340tsc-365eps1-40eps1-60eps1-80eps1-100eps1-125eps1-150eps2-40eps2-60eps2-80eps2-100eps2-125eps2-150eps3-40eps3-60eps3-80

lc-08lc-12lc-16lc-24lc-32lc-40lc-48lc-56lc-64na-04na-08na-12na-16

mt-48-v/rmt-72-v/rmt-48lmt-72lmt-20-rmt-20-vmt-20lmt-21r/vmt-21lmt96-r/vmt96-lh5an-r2/4h5an-v2/4tc48dd-□□tc72-dd- tc96-dd-□□tc4896-datc4896-ddh3- h3-m h3-fk-m3h3-trd-30sh2y- h3y- h5b-m tm48-m stpy-m tdvy-m□my- -2pmy- -4psy-2dsy-3dsy-4dh5t-4dtm50-2dtm50-3dtm50-4dtm48-4dtmp50-2dtmp50-3dtmp50-4dtmp48-4d

h5c-4dmc48-4dmc50-4dmc60-4dmc-341mc-361mc-362mc-261mc-262mc-441mc-442mc-461mc-462hc-4thc-5thc-6thc-21phc-31phc-41phc-51phc-61phc-62phc-52psc-321sc-341sc-361sc-342sc-352sc-362sc-3616sc-3526sc-3626sc-326sc-362msc-362masc-260sc-261sc-262sm-10sm-20sm-30drm-24tdrm-25tarm-24tarm-25taa-24tav-24tda-24tdv-2

"供应基恩斯KEYENCE光纤FU - 25"的型号为FU-10、FU-12、FU-20、FU-25、FU-32、FU-51TZ、FU-55，材料形状是圆线