

出售 KEYENCE基恩士光纤传感器 FU-54TZ

产品名称	出售 KEYENCE基恩士光纤传感器 FU-54TZ
公司名称	乐清市柳市松乐其电气厂
价格	86.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:fu-54tz 品牌:keyence/基恩士
公司地址	浙江乐清市柳市
联系电话	13968763415

产品详情

类型	keyence光纤放大器		
型号	fs2-60 fs2-60p fs2-62 fs2-65	标准型 fs-m1	新型 标准型 fs-t1 数显光纤放大器 fs-v11
外形和尺寸	[w12xh32.8xl65.3mm]	[w12xh32.8xl65.3mm]	[w9xh29.3xl69.8]
特点简介	灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互干扰功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms）；自动选择light on模式，适合小物体检测		
应答时间	最大0.5毫秒(第一种频率类型)	最大0.5毫秒(频率类型1)，最大0.05毫秒(频率类型2)	
额定电源	12 to 24vdc ± 10% (ripple p-p :max.10%)		
电流消耗	最大40ma	最大45ma	
使用光源	红发光二极管(调制)		
灵敏度	2种调节装置(粗调, 细调)	自动调节	
动作方式	通过控制线选择dark on 和light on方式	自动设置dark on 和light on方式	
控制输出	npn universal output :-->负载电压：30v,负载电流：最大.200ma，残留电压：最大.1v		
保护电路	反极性保护,短路保护		
指示灯	动作指示:红色led	stab:目标物在稳定的探测区内时灯亮 输出时：红色灯亮	
连接	电缆连接		

绝缘电阻	20m min (500vdc)	
抗干扰	power line ± 240v at pulse band 1us of noise simulation	
耐电压	1000vac 50/60hz 一分钟	
抗振动	10 to 55hz (周期每分鐘)复振幅1.5mmx、y、z各方向2小時	
抗冲击	500m/s ² (50g) x、y、z各方向3次	
环境照度	太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max.	
环境温度	使用时：-10 to +60 (未結冰狀態下)	
	储存时：-25 to +70 (未結冰狀態下)	
环境湿度	使用时：35 to 85% rh	
	存储時：35 to 85% rh	
材料	外壳：abs,	外壳：
电缆	4p, 5mm,长度:2m	

专业代理基恩士光纤传感器：fs2-60，fs2-62，fs2-65，fs-v11，fs-v21，fs-v21r，fs-v22，fs-v31,fs-v32

"厂家直销【低价出售】KEYENCE基恩士光纤传感器FU-54TZ"的材料形状为圆线，拉伸强度是0.5%，护套材质为混合物，电线最大外径是15（mm），加工定制为是，型号是FU-54TZ，品牌为KEYENCE/基恩士，产品认证是CE，绝缘厚度为0.5（mm），芯数是4