

GYXTA光缆 gyxta

产品名称	GYXTA光缆 gyxta
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	6.00/米
规格参数	型号:gyxta 芯数:1-12 护套材质:pvc
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

产品详情

绍

	产品品牌：春辉
<p>一、概述：</p> <p>产品型号：gyxta中心松套管光纤缆芯填充油膏12根圆形钢丝均匀绞合双面涂塑钢带粘结pe护套</p> <p>技术特点：低色散结构紧凑良好的综合机械性能具有防弹能力</p> <p>产品结构：中心pbt松套管，12根高强钢丝均匀绞合于松套管周围，铝--聚乙烯粘结护套。</p> <p>光纤数量：2芯~12芯</p> <p>敷设方式：管道、架空、直埋</p> <p>适用温度范围：-40 ~ +60</p> <p>应用范围：适用于长途通信和局间通信</p>	

二、技术参数：

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(n)：长期：1000 短期：3000

允许侧压力(n/100mm):长期：1000 短期：3000

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um g652 g655

抗冲击力(g)：1000 3次 h=1m

光缆外径(mm)：9.2 ~ 9.8

光缆重量(kg/km)：110 ~ 124

三、产品特点：

gyxta光缆产品特点：	<p>1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。</p> <p>2.光缆外经小，重量轻，易于敷设。</p> <p>3.钢丝铠装抗侧压性能优良，并具有防弹能力。</p> <p>4.双面涂塑铝带防潮。</p>		
gyxta光缆机械性能：	允许拉伸力(n)	短期	3000
		长期	1000
	允许压扁力(n/100mm)	短期	3000
		长期	1000
	最小弯曲半径 (d：光缆外径mm)	静态	10d
	动态	20d	

四、规格型号：

多模光缆 (型号)		单模光缆 (型号)	
2芯多模光缆	gyxta-2a1b	2芯单模光缆	gyxta-2b1
4芯多模光缆	gyxta-4a1b	4芯单模光缆	gyxta-4b1
6芯多模光缆	gyxta-6a1b	6芯单模光缆	gyxta-6b1
8芯多模光缆	gyxta-8a1b	8芯单模光缆	gyxta-8b1
10芯多模光缆	gyxta-10a1b	10芯单模光缆	gyxta-10b1
12芯多模光缆	gyxta-12a1b	12芯单模光缆	gyxta-12b1

规格型号	中文描述	品牌
gyxta-2b1-9/125	gyxta单模2芯9/125室外光缆	春辉

gyxta-4b1-9/125	gyxta单模4芯9/125室外光缆	春辉
gyxta-8b1-9/125	gyxta单模8芯9/125室外光缆	春辉
gyxta-4a1b-62.5/125	gyxta多模4芯62.5/125室外光缆	春辉
gyxta-12a1b-62.5/125	gyxta多模12芯62.5/125室外光缆	春辉
gyxta-6a1b-50/125	gyxta多模6芯50/125室外光缆	春辉
gyxta-8a1b-50/125	gyxta多模8芯50/125室外光缆	春辉

"供应GYXTA光缆"的型号为GYXTA，芯数是1-12，护套材质为PVC，材料形状是圆线，拉伸强度为1000N，电线最大外径是50（mm），绝缘厚度为1.5（mm），产品认证是ISO9000