

# 新型加固体钢包木生产厂家使用间距加大节省成本

产品名称	新型加固体钢包木生产厂家使用间距加大节省成本
公司名称	安平县泰泓建材有限公司
价格	11.60/米
规格参数	规格:50*50mm 长度:定制 包装:打捆
公司地址	南王庄镇张刘乡村一区12号
联系电话	13831881992

## 产品详情

钢包木也叫钢木龙骨，广泛用于房建施工,桥梁施工,写字楼,别墅施工,地下车库等建筑施工用的传统木方都可以用钢木龙骨来替代。装修建材、店铺装修、商场装修等领域。钢包木：平整度高、平稳度好、抗扭曲、承重力大、通用性强、使用时间长、保值率好、节能环保。是咱们推广应用的新型建材产品，来代替传统的木方使用。新型钢木龙骨采用Q235镀锌带方钢管，壁厚1.8毫米、镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型，可以节约木材90%，综合能耗降低70%，综合成本降低60%-80%，周转次数是木方的50倍以上。新型钢包木主要适用于建筑水平结构模板体系中的次龙骨，也可用于梁、墙、柱模板工程，可全面替代模板施工中普遍使用的50X100mm（40\*80）木方，也可结合扣件式钢管脚手架用于竖向墙、柱模板工程的背楞。

钢包木产品规格:50\*50，50\*70，40\*40，40\*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间，双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长，两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量，有保证载荷。型号长度:1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/2400mm/2700mm/3000mm/3200mm/4000mm等，同时有连接套，并可连接成任意长度。钢包木材质:Q235截面尺寸:50mm\*50mm\*1.8mm重量:3.5kg周转次数:180-220次钢包木标准定尺，轻便耐用，施工优越于方木，通常用于顶板主龙骨和剪力墙模板次龙骨施工构件组成:由墙体横杠、L型杠、阳角锁具、洞口锁具、横向连接杆、斜项支撑组成；

使用钢包木的用途和优势：

钢包木是代替传统木方使用，周转使用率高，损耗低。

1：综合成本节省60%以上。

2：通用性强，适用于任何墙体结构，操作灵活方便。这种钢包木使用方法更是简单，跟木方的用法是一样的，工人一看就会，一看就懂，操作方法一样，副龙骨直接搭在主龙骨上，可以实现抄手对接，很容易上手，这样工人是很容易接受的。

3：周转次数达300-500次，周转率高，循环利用，节省再投资。

4：安装速度快,施工效率比传统木方提升3倍以上。

5：承载力大、采用Q235碳素钢，可自由插接，满足不同任何尺寸的建筑面积。这样的材质完全能够保证承重的，搭建起来，每个平方承重2-3吨都不是事儿。冷轧钢的特性就是硬度大，弹性好，坚固不易变形。

6：直观易懂，搭建、拆装便捷，无须指导，即可操作搭建。顶、墙、柱通用性高，无需另行施工方案。

7：镀锌钢管，承重力大；以钢代木，无耗材，用费可以再生，减少浪费开支。

8：钢包木使用省工、省时、省料、降低成本。钢包木模板支撑体系的组成多采用插口与销钉式，安、拆简单、方便，施工速度快，与传统支模工艺相比，可提高施工效率。

钢包木采用Q235镀锌带卷制而成，其强度，韧性，和平整度都是传统木方无法媲美的，规格：50×50.40×40.40×60.50×70，上开口30mm便于模板接缝打钉，评论周转使用率达8年以上。钢包木可循环使用200余次左右，节约成本。混凝土浇筑质量好，墙垂直度，平整度好，无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果。新型钢包木拆装方便，省时省工，不存在浪费问题。