

海北60Si2Mn闸瓦钎工厂

产品名称	海北60Si2Mn闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

海北60Si2Mn闸瓦钎工厂 5. 根据权利要求1所述的一种重轨铁路扣件, 其特征在于: 所述锁紧卡条(503)与下锁紧螺纹(304)相适配, 锁紧卡条(503)和下锁紧螺纹(304)螺纹连接 绝缘轨距块分一般地段用和钢轨接头处用两种, 每种又分7号、8号、9号、10号和12号五种规格, 正常情况使用9号, 根据钢轨左右位置调整需要调换使用 1.2应配置以下主要工艺装备: 转向架清洗设备, 摇枕侧架翻转机, 侧架立柱磨耗板铆钉自动控温加热器, 侧架立柱磨耗板液压铆钉机, 侧架立柱磨耗板组装扭矩扳手, 摇枕、侧架翻转焊修机具, 弹簧自动检测机, 摇枕及侧架、交叉杆磁粉探伤机, 交叉支撑装置组装、正位检测台, 交叉支撑装置智能, 侧架滑槽磨耗板压装机, 摇动座探伤机, 挡键螺栓铆钉机, 下心盘螺栓扭矩扳手 设计集成, 包括以下内容: 明确设计责任; 设计要求(设计规范标准, 设计计划, 设计文件、图纸和资料); 设计接口资料; 设计文件和图纸的提交; 设计质量与进度控制

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 包括钎体(1), 其特征在于: 所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2), 所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3), 所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4), 且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 其特征在于: 所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎, 其特征在于: 所述钎体(1)为合金钢材质, 且钎体(1)锻压而成。

高强度螺栓预拉力确定准则 通过拧紧螺母的方式, 螺栓中除产生有张拉应力外, 同时还附加有由于扭转产生的应力, 因此, 螺栓在拧紧过程中及拧紧后是处在复合应力状态下工作我国铁路上使用的钢轨有75kg/m、60kg/m、50kg/m, 43kg/m和38kg/m等几种

总之, 钢轨扣件的低刚度、长寿命、低成本及其相互协调是现代钢轨扣件研发的重大技术动向

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽, 这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分, 可能造成列车制动时失灵

的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。