

# 中频热煨弯管实体厂家

产品名称	中频热煨弯管实体厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:碳钢 规格型号:100-1220
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

高压异型弯管的保养方法：河北晟拓管道装备有限公司1、高压厚壁弯管阀门填料压盖的螺栓应平均地拧紧，不应压成歪状态，以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。2、高压厚壁弯管应用手轮，请勿借助杠杆或其它工具，以免损坏阀件。手轮顺时针旋转为封闭，反之为开启。3、长期存放的高压厚壁弯管，应作按期检查，常常对外露的加工表面须保持清洁，清除污垢，整洁地存放在室内透风干燥的地方，严禁堆置或露天存放。 高压厚壁弯管的球阀、截止阀、闸阀使用时，只作全开或全闭，不答应做调节流量用，以免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置，手轮旋至\*上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。异型弯管生产厂家 碳钢异形弯管在设计和加工中采用工艺制作，但是制作工艺与国外存在一定的差异，不能很好的制作高压厚壁弯管，但与国外同行相比，国内管件制造商存在的差距主要有两点：高压厚壁弯管的设计过程是在钢管待弯部分套上感应圈，用机械转臂卡住管头，在感应圈中通入中频电流加热钢管，当钢管温度升高到塑性状态时，在钢管后端用机械推力推进，进行弯制，弯制出的钢管部分迅速用冷却剂冷却，边加热、边推进、边弯制、边冷却，不断将高压厚壁弯管弯制出来。 弯管弯曲前的准备：1.弯管在弯制前应验证钢管的钢号，钢管直径和壁厚是否符合相应的钢管技术标准及设计要求。2.合金钢弯制前应进行光谱分析和硬度试验。3.钢管在弯制前应作宏观检查，外观质量应符合DL5031的相关规定。经检查发现有重坡，裂纹，划痕，凹坑等局部缺陷的钢管，应逐步修磨直至缺陷完全消除，修磨后的钢管实际壁厚仍应符合相应的钢管技术标准要求；