

室内温度控制器供应北京高标温控器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 室内温度控制器供应北京高标温控器 |
| 公司名称 | 吴忠市光辉暖通设备销售有限公司 |
| 价格 | 680.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京高标温控器 型号:GP180P 控制模式:智能温度控制调节器 |
| 公司地址 | 吴忠市利通区裕民东街87号（市社保局院内） |
| 联系电话 | 86 0953 2651000/2652000 13895531698 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|------|------------------------------|
| 品牌 | 北京高标温控器 | 型号 | GP180P |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器 | 温度范围 | 0-99 () |
| 精度等级 | 1 | 测温误差 | ±0.5 () |
| 安装型式 | 安装孔距：60～65mm () | 工作电压 | AC220V ± 10% , 50/60HZ ; (V) |
| 外形尺寸 | 86X86X13mm (mm) | 控制类型 | 温度 |

大液晶显示，智能模糊控制，其适用于热水采暖系统中电动阀的控制，当环境温度低于设定温度时，开阀继电器输出，电动阀打开，当环境温度高于设定温度时，电动阀关闭，实现节能，舒适

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | gp180系列 概述：gp180系列室内温控器具有金属质感外观，使得温控器外观具有超强的立体感，与现代装饰完美结合，是一款高档的数字温控产品。专用于采暖系统中大功率的发热电缆、电热膜、电暖器，壁挂炉、或分集水器上的热水阀等设备。 |
|--|--|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>产品功能及特点：</p> <p>造型精美、性能可靠、操作简单；可编程分时段控制功能，每周7天，每天4时段；操作界面锁定功能；定时开关机功能；双温双控功能；蓝屏背光显示功能；多状态指示，设备状态一目了然；lcd液晶显示；掉电设定数据存储功能；断电保护功能；防冻保护功能；过热保护功能；</p> | <p>技术参数：</p> <p>供电电源：ac220v或ac24v（可选）；热敏电阻感温；自身功耗<1w；显示精度：±0.5；控制回差；1；温度范围：0~99；外壳材料：高级pc+abs阻燃材料；防冻保护低于5；外形尺寸：86x86x13mm；安装孔距：60~65mm（标准）；接线方式：端子；</p> |
| <p>gp180系列型号编制</p> <p>备注：当订购外置传感器型温控器，需要订购的传感器参数不是型号编制中所列出的标准参数时，需和销售人员确认，并在产品型号中注明；如gp650r-wt10,则选配的外置传感器参数为ntc10k。</p> <p>gp180系列产品接线图</p> | |

概述：

gp180g室内温控器采用金属外壳材质，内方外圆的设计模式，使得温控器外观具有超强的立体感，与现代装饰完美结合，是一款高档的数字温控产品。专用于采暖系统中壁挂炉设备的控制。

n产品功能及特点：

I造型精美、性能可靠、操作简单；

I可编程分时段控制功能，每天4时段；

I操作界面锁定功能；

I定时开关机功能；

I蓝屏背光显示功能；

I可选配遥控操作功能；

I多状态指示，设备状态一目了然；

Ilcd液晶显示；

I掉电设定数据存储功能；

I断电保护功能；

防冻保护功能；

过热保护功能；

n技术参数：

供电电源：ac220v或ac24v（可选）；

热敏电阻感温；

自身功耗<1w；

显示精度：±0.5；

控制回差；1；

温度范围：0~99；

外壳材料：高级pc+abs阻燃材料；

防冻保护低于5；

过热保护55；

外形尺寸：86x86x13mm；

安装尺寸：2-m4，60-65mm；

接线方式：端子；

备注：

f：可编程分时段控制；无此项表示不可编程分时段控制；