

智能仪器 泡沫落球回弹仪 聚氨酯回弹率 源头生产 全国发货

产品名称	智能仪器 泡沫落球回弹仪 聚氨酯回弹率 源头生产 全国发货
公司名称	长春市智能仪器设备有限公司佛山分公司
价格	13000.00/台
规格参数	塑料管内径:30mm~65mm 钢球直径:16mm ± 0.5mm 下落高度:500mm ± 0.5mm
公司地址	南庄镇永顺广场A2-407
联系电话	15217647663

产品详情

LT-16落球回弹仪设备用途:

该落球回弹仪满足“GB6670-2008、ASTM D3574-03软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定”标准的要求，采用大规模集成电路，彩晶显示，触摸屏操作，高可靠性的材料试验仪器。本机综合国内外同类机型的优点，体积小、重量轻、精度高、使用方便等特点。可配置数据处理系统和打印，打印报告单。

LT-16落球回弹仪主要技术指标

方法A:

- 1.塑料管内径: 30mm~65mm
- 2.钢球直径: 16mm ± 0.5mm
- 3.钢球质量: 16.8 ± 1.5g
- 4.下落高度: 500mm ± 0.5mm
- 5.钢球顶部距离试验表面高度: 516mm

方法B:

6.落球回弹精度:相对精度小于 1.5%

7.钢球直径: 16mm \pm 0.5mm

8.钢球质量: 16.3g

9.钢球落下高度: 460mm \pm 0.5mm 10.塑料管直径: 30mm~65mm

11.试样面积: 100mmx100mm

12.试样高度: 50mm

13.读书方式:液晶显示

14.试验托盘可调