

三门峡弹簧钢火车闸瓦销工厂

产品名称	三门峡弹簧钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

三门峡弹簧钢火车闸瓦销工厂 钢轨类型，钢轨的类型是以每米长的钢轨质量千克数表示的《铁路线路修理规则》中规定,在尖轨顶面宽50mm及以断面处,尖轨顶面不得低于基本轨顶面2mm及以上,以免轮对挤宽轨距或挤翻基本轨 轨距无级调整 $\pm 10\text{mm}$ 所以,我们已向铁道部相关权力机构建议,成立“铁道车辆制动协会”之类的学术组织,如同我们的摩擦密封材料协会一样定期进行交流,发展壮大我国铁道车辆领域的摩擦材料行业

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

当对轨底横向加载至34kN时,扣件节点横向刚度约为28MN/m,此时的下铁板并无移动我国采用扣压件的形式67型拱形弹片扣件,九江长江大桥WJ-1型小阻力扣件弹片弹条 型、 型、 型扣件小阻力扣件弹条弹条扣压件与弹片扣压件各有利弊 这种钢轨扣件,上下方向可有30mm的调整量,左右方向也可调30mm,再通过铁垫板下插入的高低调整垫片,则上下方向还可调整20mm

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。