

STD20A230XCB电源模块/整流模块

产品名称	STD20A230XCB电源模块/整流模块
公司名称	乐清市一创电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:物润 型号:std20a230xcb 类型:模块电源
公司地址	浙江省温州乐清市柳市横泾东路68号
联系电话	86-577-62779323 13336906293

产品详情

产品详情

模块功能特点：

lcd汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然,模块可脱离主监控器工作。 软件校准技术。自主均流技术及zvs软开关技术。 交流输入 三相输入额定电压：380v，50hz。电压变化范围：323v-437v。频率变化范围：50hz ± 10%。 直流输出 输出额定值：20a/220v 电压调节范围：194v-291v 输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流 稳压精度： 0.5% 稳流精度： 0.5% 纹波系数： 0.1% 转换效率： 94% (满负荷输出) 动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s，超调 ±5% 可闻噪声： 55db 工作环境温度：-5 -- 45 模块四遥功能：(通过rs485接口与监控通讯) 遥控：开/关机、均浮充。遥调：输出电压、输出限流均连续可调。遥测：输出电压、输出电流。遥信：开/关机状态、故障类型。 结构外型：模块尺寸：155*280*408(宽*高*深) (注:立式结构)

303 × 222 × 310(宽*高*深)

(注:卧式结构) 模块重量：13.5kg和15.0kg

"供应STD20A230XCB电源模块/整流模块"的品牌为物润，类型是模块电源，型号为STD20A230XCB，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式为全桥式，输入电压是380 (V)，输出功率为4500 (W)，输出电压是220 (V)，工作效率为99 (%)，输出电压精度是99 (%)，产品认证为ISO9001