STD20A230XCB电源模块/整流模块

产品名称	STD20A230XCB电源模块/整流模块
公司名称	乐清市一创电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:物润 型号:std20a230xcb 类型:模块电源
公司地址	浙江省温州乐清市柳市横泾东路68号
联系电话	86-577-62779323 13336906293

产品详情

产品详情

模块功能特点：
◆ lcd汉字显示，模块工作状态和工作参数一目了然,模块可脱离主监控器工作。◆ 软件校准技术。◆ 自主均流技术及zvs软开关技术。◆ 交流输入 三相输入额定电压：380v，50hz。
电压变化范围：323v-437v。 频率变化范围：50hz±10%。◆ 直流输出 输出额定值： 20a/220v
电压调节范围：194v-291v 输出限流范围：(5%-100%)×额定电流 稳压精度：≤0.5% 稳流精度：≤0.5%
纹波系数：≤0.1% 转换效率：≥94%（满负荷输出）
动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200ц s，超调≤±5% 可闻噪声：≤55db
工作环境温度：-5℃ -- 45℃◆ 模块四遥功能：(通过rs485接口与监控通讯) 遥控：开/关机、均浮充。
遥调：输出电压、输出限流均连续可调。 遥测：输出电压、输出电流。
遥信：开/关机状态、故障类型。◆ 结构外型： 模块尺寸：155*280*408(宽*高*深) (注:立式结构)

303×222×310(宽*高*深)
(注:卧式结构) 模块重量：13.5kg和15.0kg

"供应STD20A230XCB电源模块/整流模块"的品牌为物润，类型是模块电源，型号为STD20A230XCB，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式为全桥式，输入电压是380（V），输出功率为4500（W），输出电压是220（V），工作效率为99（%），输出电压精度是99（%），产品认证为ISO9001