

多层网带式干燥机

产品名称	多层网带式干燥机
公司名称	靖江市众诚干燥设备制造有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 电压:380V 热源:蒸汽 电 燃气 燃油等
公司地址	靖江经济开发区城北园区新三路9号
联系电话	0523-88908892 13812396968

产品详情

产品介绍：

DW系列多层网带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、催化剂、饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品品质好的优点，对脱水滤饼状的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。

工作原理：

DW系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料，设备结构紧凑，占地面积小，操作简单，维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式，是热风循环烘箱的延伸和改进，多应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业产品的进步，产品科技含量的增加，多层带式干燥机已具备了大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具备效率高、能耗低、易于管理的优势。

性能特点：

物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，单一单元热风单独循环，部分尾气由排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。

适应物料：

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。

技术规格

型号	D	D	D	D	D	D	D
单元数	4	5	4	5	4	5	10
带宽(m)	1.2	1.6	2				
干燥段长(m)	8	108	108	1020			
铺料厚(mm)	10-80						
使用温度(°C)	50-140						
蒸汽压力(MPa)	0.2-0.8						
蒸汽耗量(kg/h)	12	15	15	18	18	22	45
	0	0	0	0	0	5	0
	30	37	40	50	50	60	120
	0	5	0	0	0	0	00
干燥时间(h)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	25	2	25	2	25	5
	1.	11.	11.	11.	13		
	2	.5	2	.5	2	.5	
干燥强度(kg水/h)	60	80	85	101	101	122	24
	-1	-2	-20	-0	-0	-0	-0
	600	020	26	26	30	60	
			0	0	0	0	

设备总功率 (kw)	11	13	14	18	19	24	51
	4.6	6.6	7.7	7.5			
	9.11	9.11	9.11	21			
	56.56	56.56	56.56	5			
	6	6	6	6			
	1.49	1.99	1.9	2.32	2.32	2.32	
	2.33	2.44	2.44	2.55	2.55	2.5	
总重 kg	45	56	53	64	62	75	140

众诚公司服务宗旨“设备售出服务才刚开始”具体详细资料请搜索—众诚干燥！