

《荐》批铝壳电源监控摄像机LED设备内置工业电源12V5A 60W

产品名称	《荐》批铝壳电源监控摄像机LED设备内置工业电源12V5A 60W
公司名称	揭阳市东山区才云电子厂
价格	27.00/个
规格参数	品牌:才云 型号:cy-0125000 类型:ac/dc电源
公司地址	中国 广东 揭阳市 广东揭阳
联系电话	86-06638259928 13925652226

产品详情

广东揭阳市才云电子厂生产各类交流 / 直流电源，开关电源，充电器，变压器，可调电源，逆变器，稳压器，ups电源,定制大小功率电源,高端电源净化器插座,功放机,高保真hifi音响,仿古留声机,超纯低音炮,及配件加工批发.

集中供电开关电源铝壳开关电源12v5a 60w

型号：cy-06012尺寸：140mm*98mm*39mm输入电压：100-240v频率：50-60hz输出电压：12v，电流：5a，功率：60w此电源性能稳定，功率足，使用寿命长，无干扰

交流输入电压：110v/220vac ± 15%交流输入频率：47 ~ 63hz输入启动冲击电流(冷态时)：30a/230v输入漏电流：<0.5ma/交流230v电网调整率(满载时)：0.5%负载调整率：1%输出稳定度：0.5%典型值输出电压微调范围：± 10%输出纹波(阻性负载时)：100mvp-p典型值输出过载保护：115 ~ 150%绝缘强度：输入对地 - 1500vac/1min 输入对输出 - 1500vac/1min 输出对地 - 500vac/1min绝缘电阻：> 50m 保持时间：满负荷时典型值为20ms上升时间：满负荷时典型值为50ms温度系数：0.02 ~ 0.05%/ 工作环境温度：
- 10 ~ + 50 ,20% ~ 95%rh(无凝露)储存环境温度：
- 20 ~ + 85 ,20% ~ 95%rh(无凝露)无故障工作时间(mtb)：100,000小时安全标准：
设计符合gb4943，ul1950，en60950emc标准：设计符合gb9254，en55022冷却形式：自然冷却

"《荐》批铝壳电源监控摄像机LED设备内置工业电源12V5A 60W"的输入电压为100-240(V)，输出电流是5000，输出电压为12(V)，电压调整率是0(%)，负载调整率为0(%)，输出功率是60(W)，输出纹波噪音为0，类型是AC/DC电源，工作效率为0(%)，型号是CY-0125000，输出电压精度为0(%)，品牌是才云