

泰州地磅厂-120吨地比-泰州地磅

产品名称	泰州地磅厂-120吨地比-泰州地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

泰州地磅厂-120吨地比-泰州地磅

我们一直致力于研发和销售高品质的地磅产品。地磅秤都是由我们自家生产，保证了产品的质量和性能。各种规格地磅足以满足各种场所的称重需求。无论是工厂、物流中心、港口，还是建筑工地、粮食仓储，都可以轻松应对各种重量级物料的称量。

除了强大的承重能力，我们的地磅秤还具备多种功能，如打印磅单、管理数据等。这些功能的加入，使得地磅的使用更加智能化和便捷化。方便的数据管理可以让您随时查看和分析称重数据，提高工作效率。同时，我们也提供地磅的安装、维修和出租服务，让您无后顾之忧。

选择鑫茂物联的地磅产品，您将获得：

高品质的地磅秤，经得起时间和重物的考验。

智能化的功能，使您的称重工作更加便捷。

专业的安装、维修和出租服务，确保您的地磅始终保持最佳状态。

不论您是需要购买地磅，还是需要维护和升级现有的地磅设备，鑫茂物联都可以为您提供全面的解决方案。我们注重客户体验和售后服务，以确保您满意的同时，也为您节约成本和时间。

请联系我们的销售团队，了解更多有关鑫茂物联地磅产品的信息。

泰州地磅厂-120吨地比-泰州地磅

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范养护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古，俄罗斯，非洲美国、英国，印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。