

S-25-12V开关电源24V工业工控LED输出功率25W单组输出

产品名称	S-25-12V开关电源24V工业工控LED输出功率25W单组输出
公司名称	乐清市九华电气有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:九华 型号:s-25-12v 类型:ac/dc电源
公司地址	乐清市柳市镇长江路84号
联系电话	86 0577 61786808 13736393733

产品详情

温馨提示：

产品型号：s-25-12v

产品特性: 高效率，高可靠、低成本开关选择输入电压范围100%满负荷烧机测试保护特性：短路/过载
空气冷却工作频率37khz二年保质期尺寸: 99*97*36mm

	型号	s-25-5	s-25-12	s-25-15
输出	直流输出电压	5v	12v	15v
	输出电压容差(注3)	± 2%	± 1%	± 1%
	额定输出电流(注5)	5a	2.1a	1.7a
	输出电流范围	0-5a	0-2.1a	0-1.7a
	输出功率	25w	25.2w	25.5w
	纹波及噪音(注2)	50mvp-p	100mvp-p	100mvp-p
	直流电压可调范围	+10,-5%	± 10%	± 10%
输入	启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/115vac 300ms,50ms,80ms/230vac满载		
	输入电压范围	85 ~ 264 vac 47 ~ 63 hz ; 120 ~ 370vdc		
	交流输入电流	0.6 a/115 v 0.35a/ 230 v		
	效率	72%/115vac	76%/115vac	77%/115vac
保护特性	冲击电流	冷启动电流15a/115v 30a/230v		
	漏电流	< 0.75 ma/240vac		
	过载保护	110% ~ 160% 保护方式：电流限制，自动恢复		
	过电压保护	115% ~ 135%		

		保护方式：打嗝模式，自动恢复
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ; 20% ~ 90 %rh
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ; 10% ~ 95 %rh
	抗震性	10 ~ 500hz, 2g 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴
安全	耐压性	输入输出间：3kvac输入与地：1.5kvac输出与地：0.5kvac
	绝缘电阻	输入输出间, 输入与地, 输出与地：100m ohms/500vdc
符合标准	安全标准	符合ul1012, tuv en60950
	emc标准(注4)	符合en55022, en61000-3-2, -3, en61000-4-2, 3, 4, 5 ; env50204
其它	重量	0.28kg
	包装	45pcs/13.2kg/0.99cuft
备注	1. 所有参数在未特别指明时, 都是在230vac电压输入, 额定负载和25 条件下测量所得值。2. 宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。3. 容差是电压设定误差、电压调整率电源考虑做为一个器件安装在最终设备上, 该设备必须重新确认它的emc指标。5. 具体输出电	

发货方式：

本公司小件默认发：韵达快递，申通快递，优速快递，顺丰快递等

订购货物量大请客户考虑发物流货运，运费便宜，同样安全便捷，有具体事宜需要咨询，

请联系乐清九华电气。

"厂家直销S-25-12V开关电源24V工业工控LED输出功率25W单组输出"的输出电流为2.1，输入电压是12V（V），输出电压为12（V），电压调整率是100（%），负载调整率为100（%），输出功率是25（W），输出纹波噪音为1，类型是AC/DC电源，工作效率为20（%），型号是S-25-12V，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是100（%），品牌为九华，调制方式是脉冲频率调制(PFM)式，产品认证为ce