

德国巴斯夫PBT(全系列代理商)BASF中国

产品名称	德国巴斯夫PBT(全系列代理商)BASF中国
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

10、Ultradur PBT B4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。 11、Ultradur PBT B4300G4特性：PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。 12、Ultradur PBT B4300G6特性：PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。 13、Ultradur PBT B4300GM42特性：PBT-(GF20+M10)注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,具有良好的表面光洁度及刚度,低翘曲趋势。 14、Ultradur PBT B4300K4特性：PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。 15、Ultradur PBT B4300K6特性：PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。 16、Ultradur PBT B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级。 17、Ultradur PBT B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级。 18、Ultradur PBT B4330G6特性：PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。 19、Ultradur PBT B4406特性：PBT注射成型,阻燃级。 20、Ultradur PBT B4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。 21、Ultradur PBT B4406G3特性：PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性。 22、Ultradur PBT B4406G4特性：PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性。 23、Ultradur PBT B4406G6特性：PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性。 24、Ultradur PBT B4500特性：PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁生产级。 25、Ultradur PBT B4520特性：PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等。 26、Ultradur PBT B6550L特性：PBT 高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒。 27、Ultradur PBT B6550LN特性：PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒。 28、Ultradur PBT S4090G2特性：(PBT+ASA)-GF10低翘曲,易流动,注射成型。 29、Ultradur PBT S4090G4特性：(PBT+ASA)-GF20低翘曲,易流动,注射成型。 30、Ultradur PBT S4090G6特性：(PBT+ASA)-GF30 低翘曲,易流动,注射成型,30%玻璃纤维增强。