

12V 33A 33.A 400W型材防雨LED开关电源

产品名称	12V 33A 33.A 400W型材防雨LED开关电源
公司名称	深圳市新赛科技有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:sunshine 型号:sp-12v400w 类型:高频开关电源
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳福永白石厦西区 3 号
联系电话	86-755-21917830 13651445800

产品详情

产品特性：

性能	型号
	s-201-48
直流输出电压	12v ± 5%
输出电压容差	± 1%
额定输出电流	33a
输出电流范围	0-33.3a
波纹及噪音	120mvp-p
进线稳定度	± 0.5%
负载稳定度	± 0.5%
直流输出功率	400w
效率	85%
输入电压范围	170-264vac
输入电流	0.8a/175v0.6a/230v
冲击电流	冷启动电流4.2a/115v 2.1a/230v
漏电流	0.5ma/250vac
过载保护	105%-150%类型：切断输出复位：自动恢复
温度系数	± 0.03% (0-5)
启动，上升，保持时间	200ms,50ms,20ms
抗震性	10-500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各轴
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳：0.5kvac
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc/100m
工作温度，湿度	-10 ~+60 ，20%~90%rh

储存温度, 湿度	-20 ~+85 , 10%~95%rh
外形尺寸	295*112*62mm
重量	1.14kgs
安全标准	ce .rohs

"12V 33A 33.A 400W型材防雨LED开关电源"的输出电流为34，输入电压是170V - 264V (V)，输出电压为12 (V)，电压调整率是10 (%)，负载调整率为10 (%)，输出功率是400 (W)，输出纹波噪音为200，类型是高频开关电源，工作效率为90 (%)，型号是SP-12V400W，晶体管连接方式为半桥式，输出电压精度是5 (%)，品牌为SUNSHINE，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为CE