

IP67 LED防水电源-80W恒压(防雨电源,户外电源,路灯电源)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | IP67 LED防水电源-80W恒压(防雨电源,户外电源,路灯电源) |
| 公司名称 | 深圳市辉英信电子有限公司 |
| 价格 | 75.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:fining 型号:fas080v 类型:led防水电源 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖居委清湖工业城厂房1栋3层 |
| 联系电话 | 0755-27044711 13823301186 |

产品详情

产品符合ce. rohs. 输出12v6.67a。符合五级能效标准。

产品特点：1.采用高效率，低损耗，目前最先进的线路设计;具有过压保护,过载保;短路保护功能2.产品美观大方，外壳采用耐高温铝质白色外壳，内灌导热硅胶，导热性能强;3.输出干扰非常小，恒压模式，能更好的延长外接电器的使用寿命;

产品参数：1.输入：100v—240v
50/60hz;2.输入波动范围：90v—264v，47hz—63hz;3.输出电压范围：< ± 5%;4.输出电流范围：6.67a max;5.工作效率>85%;6.纹波<120mv;7.高压测试>3kv,10ma,60s;8.绝缘电阻:p-s>50mohm at 500v dc;9.工作温度范围：-20 —45 。湿度：30%—85%;10.运输及存储环境：温度：0 —75 ，湿度：0%— 95%;11.过载保护，过流保护，短路保护,抗启动冲击，抗电子干扰；12.重量**13.电源表面温度:常温25 时,表面温度>50 。满载时>60

"供应IP67 LED防水电源-80W恒压(防雨电源,户外电源,路灯电源)"的输入电压为12 (V) ，输出电压是12 (V) ，电压调整率为2 (%) ，负载调整率是1 (%) ，输出功率为80 (W) ，输出纹波噪音是120mv，类型为LED防水电源，工作效率是85 (%) ，型号为FAS080V，晶体管连接方式是单端式，输出电压精度为5 (%) ，品牌是Fining，调制方式为脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证是CE