

# 开关电源零售 发光字电源5V40A led专用电源 广告牌电源

产品名称	开关电源零售 发光字电源5V40A led专用电源 广告牌电源
公司名称	乐清市柳市亚晶电器厂
价格	59.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:s-200w-5v 类型:开关式直流稳压器
公司地址	浙江省江山市张村乡小梅村2号
联系电话	86 0577 61710337

## 产品详情

s-200w系列单组输出

本厂产品全部保修2年

功率型号 s-200w-5v s-200w-12v s-200w-15v s-200w-24 s-200w-36v s-200w-48v

输出直流电压 5v 12v 15v 24v 36v 48v

输出直流电流 40a 16.6a 13.4a 8.3a 5.6a 4.2a

输出电流范围 0-40a 0-16.6a 0-13.4a 0-8.3a 0-5.6a 0-4.2a

直流输出功率 200w 199w 201w 199w 201.6w  
201.6w

输出电压容差 ±2% ±1% ±1% ±1% ±1%  
±1%

效率 80% 83% 83% 85% 85%  
85%

纹波及噪声 150mv 150mv 150mv 150mv 150mv 150mv

直流电压可调范围 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%  
±10%

进线稳定度 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

± 0.5%

负载稳定度 ± 1% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%  
± 0.5%

输入电压范围 180 ~ 264vac由开关选择, 248 ~ 370vac

输入交流电流 2.0a/230vac

冲激电流 冷启动电流: 35a/230aac

漏电流 < 3.5ma/240vac

过载保护 105% ~ 150%; 保护方式: 电流限制; 复位: 关机, 异常拆除自动复位

过压保护 +105% ~ 135%, 保护方式: 切断输出; 复位: 关机, 异常拆除自动复位

启动上升保持时间 500ms,100ms,30ms

耐压 输入对输出: 1.5kvac; 输入对地: 1.5kvac; 输出对地: 0.5kvac

工作温度湿度 -10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh

重量 0.85kg

外形尺寸 199\*110\*50mm

注: 1.以上参数测试条件为230v/ac输入, 额定负载, 25 70%rh温度。

2.容差: 包括容差, 进线稳定度, 负载稳定度(注5)。

3.纹波测试: 20mhz用“a12”双绞线, 中断用0.1uf47uf的电容器短路测得。

4.进线电压稳定度测试: 满负载时进线最低电压到最高电压。

5.负载稳定度测试: 负载从0%到100%。

退货说明: 如须退货请提前与客服联系电话: 0577-61710337

退货原因	可否退	运费	退货时间	退货标准
厂方发错货	可退	卖方付	10天	产品完好
客户想换货	可退	买方付	10天	产品包装完好
质量问题	可退	卖方付	10天	无私自拆卸
其他问题	可退	双方协商	10天	产品完好

"开关电源厂家批发零售 发光字电源5V40A led专用电源 广告牌电源"的输入电压为220 (V)，输出电流是40A，输出电压为5 (V)，电压调整率是 $\pm 0.5$  (%)，负载调整率为 $\pm 1$  (%)，输出功率是200W (W)，输出纹波噪音为150mv，类型是开关式直流稳压器，工作效率为80 (%)，型号是S-200W-5V，输出电压精度为 $\pm 2$  (%)，品牌是国产