

# 移动牵引式拖车250kw柴油发电机组

产品名称	移动牵引式拖车250kw柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	92800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

移动牵引式拖车250kw柴油发电机组控制屏是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，一起还用指示发电机的作业情况和在负载改动的情况下坚持发电机的电压安稳。发电机的控制屏面板上装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转化开关、三相电压转化开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。关于发电机机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的根据规划要求直接设备在控制屏面板上，有的设备在发电机的表面盘上。将控制模块技术使用于静音发电机组，因此，与同功率等的传统静音发电机组比较，小型静音发电机组更便利，电力更洁净，排放更低，是实在的绿色环保型静音发电机。适用于在工程上用 还有其它各种都能用上，您只需求轻松的提上一台大泽静音发电机，即可运用您的大功率静音发电机，享受美妙的外日子。大泽静音发电机可靠的功用，轻盈的机身，高质量的电源，令机组成为各工作的爱，更是现代家庭志向的应急电源。

### TO280000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 3$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L × B × H) : 3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量 (kg) : 2500/2700