

ST203A 离子风蛇 staitic

产品名称	ST203A 离子风蛇 staitic
公司名称	昆山顺科电子有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:staitic 型号:st203a 输入电压:220/110 (v)
公司地址	江苏昆山市高新区环庆路2188号
联系电话	86 0512 55193010

产品详情

特点：

小巧方便；

可固定式安装；

易于和自动控制系统配套；

应用：

除静电除尘；

包装，注塑生产；

光电等行业；

斯蒂克st203离子风蛇是一种可使用压缩空气来消除静电和除尘,特别适合于人手无法接近的场合和环境.作为自动控制除静电应用.离子作用距离可达一米,需要和st401a电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买)

staticst203ionizing compressed air nozzle delivers ionization foneufraliae charges in very specific area such as inaccessible frouble spof and hard to reach area fo eliminafe dust or cnfaminanfs and ifs re-affraction.If is ideally fo be insfalde fo a fixed work sfation in order fo dissipafe sfafic charges aufomafically.airnozzle has an effective area of 100mm,lf requires st401a power supply for operafion which must be ordered separafely.

specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
ccrrent consumption(消耗电流)	350ua
operating temperature (操作温度)	0---50
weight (重量)	0.7kg
length of hose(蛇形管长度)	33cm
hv cabke kebgtg (高压电缆长度)	2meters
operating air pressure (工作空气压力)	40---70psi
operating air velocity(工作气流速度)	>10m/sec

decay tdst results(测试结果)

testing conditions (测试条件)				
testingvoltage(测试电压) : 4.6kv testing voltane range(测试电压范围) : 5.0kvto500v temperature(环境温度) : 22				
distance(距离)		30mm	90mm	150mm
decay time (中和时间)	positve(正)	0.1s	0.2s	0.9s
	negative(负)	0.2s	0.2s	0.7s
offsef volfage (残余电压)	positve(正)	-28v	-18v	+19v
	negative(负)	-29v	-17v	+18v

备注 :

风速测试在150mm处。

离子测试距离在150 mm处。

测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

remarks:

1. air velocity measured at 150mm.
2. operational ionizing distance of 150mm.
3. test figures are subjecffo the variation in the atmospheric condifeons.

"供应ST203A 离子风蛇"的品牌为STAITIC , 型号是ST203A , 输入电压为220/110 (V) , 工作电压是220 (

V) , 消静电速度为1 (s) , 气压是0.8 , 产品认证为ce , 重量是1