

移动电站350kw瓦静音柴油发电机TO380000ET

产品名称	移动电站350kw瓦静音柴油发电机TO380000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	107000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

移动电站350kw静音柴油发电机TO380000ET低噪音电站是大泽公司吸收国内外静音发电机组技术而自行研制的新式系列产品。产品符合相关标准，并已批量投放商场，广泛使用于邮电通讯、宾馆大厦、工矿企业等对环境噪声要求严峻的场所，作为常用或备用电源。

大泽静音发电机是采用这种方法起自我维护作用的。传感器起接收和反应各种信息的作用，实在闪现这些数据 and 实施维护功用的是静音发电机组的控制系统，控制屏一般设备在静音发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏经过电缆和静音发电机以及传感器联接，别离闪现电参数和建议机作业参数。

TO420000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

备用功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±3

稳态频率调整%：±2

发动机技术参数：

动力型号：TO42000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：3600/3800