

eps45kw 应急照明集中电源eps电源柜

产品名称	eps45kw 应急照明集中电源eps电源柜
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:45KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品概述：1、产品用途:EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。2、安装方式：落地式、壁挂式。3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。单相规格范围：0.5KVA—10KVA单相输出（220V，交流）壁挂式：DW-D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA落地式：DW-D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、4KVA、5KVA、6KVA、7KVA、8KVA、9KVA、10KVA。注：最新国家标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。三相（动力型）EPS应急电源，主要为一级负荷的消防设备提供可变频的三相应急电源系统，该产品方便解决电动机的应急供电及其启动过程中对电网的冲击，可广泛应用于智能建筑内各种消防泵、喷淋泵、生活泵、排烟风机、正压风机等设备的应急供电，以及冶金、纺织、石化、矿山等应急供规格范围：2.2KVA~200KVA具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、25、30、37、45、55、75、93、100、110、132、160、180KVA、200等。注：如需更大功率配置，可来电详细咨询主要参数：1、应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220V/50HZ正弦波交流或直流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。2、高性能—采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。3、高可靠—采用先进技术和冗余设计，有CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。5、界面友好—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。6、操作简单—自动化程度高，操作方便。7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。8、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。9、智能电池管理—选用免维护电池和智能电池监测管理系统，加强电池监测，延长电池寿命和利用率。产品特点：1、设计简单，施工方便；2、综合造价低，节省投资；3、寿命长，主机寿命20年以上；4、免维护电池，可循环使用300—500次；5、管理简单自动瞬间切换，或无人值守；6、保持照明度稳定，工作可靠，维护简便；