

20-36W 20串2并450MA LED非隔离防水电源 PF>0.95 效率>91%

产品名称	20-36W 20串2并450MA LED非隔离防水电源 PF>0.95 效率>91%
公司名称	深圳市展滔伟业科技有限公司
价格	27.00/个
规格参数	品牌:展滔 型号:zt-d36w 类型:led电源
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区三合华侨新村B区16-21号618房
联系电话	18938037896

产品详情

产品特性

- 1.输入电压：100 - 240v 50/60hz
- 2.采用专业芯片，隔离恒流输出，符合安规标准
- 3.开路，短路，过载，过温保护，保障产品安全.
- 4.高效，低耗。
- 5.长寿命，高可靠性能，

产品名称: led灯专用电源(zt- 36w)

产品型号:zt-ld36w

工作模式：恒流模式驱动

输入电压范围:100-240vac 50/60hz

输出电压范围: 70vdc

输出恒流:20串2并450ma ± 3%

效率： 91% 功率因素：>0.95

保护功能： 开路，短路，过载，过温保护，自恢复。

尺寸：长130*宽30*高23mm

操作温度： -25~55

存储温度： -30~80

防护等级： ip67

产品应用： 投光灯，路灯

注意事项

本驱动电源有4根引线，输入端两根白线接输入市电，另一端红线接正极，白线接负极，或者输入棕蓝双输入，棕蓝三输入，输出红色都为正极。

"20-36W 20串2并450MA LED非隔离防水电源 PF>0.95 效率>91%"的输入电压为100-240V (V)，输出电流是700MA，输出电压为70 (V)，输出功率是20-36W (W)，类型为LED电源，工作效率是91 (%)，型号为ZT-D36W，晶体管连接方式是半桥式，输出电压精度为3 (%)，品牌是展滔，调制方式为脉冲调频调宽式，产品认证是ce，LED非隔离防水电源为20-36WLED非隔离防水电源高效率20串2并450MA