

移动方便柴油发电机400千瓦kw箱体式带拖车

产品名称	移动方便柴油发电机400千瓦kw箱体式带拖车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	117000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

移动方便柴油发电机400千瓦kw箱体式带拖车大功率作业也会出现各种情况。会对机组构成比较大的损害。假设在无法避免的情况下，该怎样减少长时间大功率的作业后给机组带来的危害呢？

1、先要特别留心发电机空气滤清器，空气滤清器是整个发电机组中一个很重要的部件,在长时间作业发电机组后,特别是在空气质量比较差的环境和区域,一旦空气滤清器过脏,有或许引发严峻的机械事端。当发现发电机组作业不正常的时分,千万不要强行作业发电机,一旦建议,发电机磨损会加剧,严峻时使建议机作废。

2、而且，停机后,要及时检查发电机上的空气滤清器,检查发电机空气滤清器是否有堵塞现象,避免缩发电机运用寿数。尽量不要长时间高功率在环境差的情况下作业发电机组，要每一段时间进行检查。

3、长时间高功率作业发电机组后要留心对内燃机进行全面的检查,由于长时间高功率作业发电机组后内燃机简略出现安全隐患和缺点。如不及时发现和处理,久而久之,发电机组或许会损坏。

TO420000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

备用功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO42000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：3600/3800