

S-35-5开关电源/明纬牌开关电源(图)

产品名称	S-35-5开关电源/明纬牌开关电源(图)
公司名称	乐清市七里港杰胜电气销售中心
价格	42.00/只
规格参数	品牌:上海 型号:s-35-12 类型:dc/dc电源
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市
联系电话	86 577 27861701 13968728942

产品详情

s-35

<p>低价格、高可靠</p> <p>105 输出电容器</p> <p>全球适用ac输入电压</p> <p>效率高、工作温度低</p> <p>软启动电流、有效降低ac输入冲击</p> <p>有短路保护、过载保护</p> <p>体积小、重量轻</p> <p>100%满负荷烧机测试</p> <p>内装emi滤波器、纹波极小</p>					
性能	型号	s-35-5	s-35-12	s-35-15	s-35-24
直流输出电压		5v	12v	15v	24v
输出电压容差(注2)		± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流		7a	3a	2.4a	1.5a

输出电流范围	0-7a	0-3a	0-2.4a	0-1.5a
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	100mvp-p	100mvp-p	100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	35w	36w	36w	36w
效率	70%	76%	78%	78%
直流电压可调范围	± 10,-5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac开关选择			
输入电流	0.85a/115v 0.45a/230v			
冲击电流	冷启动电流 18a/115v 36a/230v			
漏电流	<0.5ma/240vac			
过载保护类型	105% ~ 150%类型：foldback 切断输出 复位：自动恢复			
过电压保护			
高温保护			
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50)			
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms			
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴			
耐压性	输入输出间：1.5kvac，输入外壳：1.5kvac，输出外壳：0.5kvac			
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：0500vac/100m ohms			
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh			
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95rh			
外形尺寸	129*98*38mm case：903			
重量	0.4kgs			
安全标准	满足ul1012要求			
emc标准	满足fcc part15jconduction class b			
注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70% rh.湿度。 2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定度(注5)。 3、纹波测试：20mhz用a12"双绞线，中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。				

"供应S-35-5开关电源/明纬牌开关电源(图)"的品牌为MeanWell/明纬，类型是DC/DC电源，型号为S-35-5/12/24，输入电压是220（V），输出功率为35（W）