

GFP181U-210080-2中美日规CEC SGS认证21V 0.8A开关电源

产品名称	GFP181U-210080-2中美日规CEC SGS认证21V 0.8A开关电源
公司名称	深圳市吉密技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:plpu 类型:通信电源
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区A区23栋
联系电话	13421308786 13538011151

产品详情

18w系列开关电源适配器,充电器

主要适用于it类设备,数码设备,安防设备,通讯类设备,锂电池充电器,led,游戏机设备...

输入电压/电流: ac100~240v, 50/60hz, 0.35a

机种名称-2系列	输出电压	输出电流	机种名称-1系列
gfp181x-090wwwz-2(0-2.0a)	9	2	gfp181x-03xx-1(2.0a-3.0a)
gfp181x-100wwwz-2(0-1.8a)	10	1.8	gfp181x-c3xx-1(2.0a-3.0a)
gfp181x-110wwwz-2(0-1.5a)	11	1.5	gfp181x-05xx-1(2.0a-3.0a)
gfp181x-120wwwz-2(0-1.5a)	12	1.5	gfp181x-b8xx-1(8.2v 1.7a)
gfp181x-130wwwz-2(0-1.2a)	13	1.2	gfp181x-06xx-1(1.8a-2.8a)
gfp181x-140wwwz-2(0-1.2a)	14	1.2	gfp181x-09xx-1(1.3a-2.0a)
gfp181x-150wwwz-2(0-1.2a)	15	1.2	gfp181x-10xx-1(1.2a-1.8a)
gfp181x-160wwwz-2(0-0.95a)	16	0.95	gfp181x-12xx-1(1.0a-1.5a)
gfp181x-180wwwz-2(0-0.95a)	18	0.95	gfp181x-14xx-1(14v 1.2a)
gfp181x-190wwwz-2(0-0.9a)	19	0.9	gfp181x-15xx-1(0.8a-1.2a)

gfp181x-200wwwz-2(0-0.85a)	20	0.85	gfp181x-24xx-1(0.4a-0.7a)
gfp181x-210wwwz-2(0-0.8a)	21	0.8	
gfp181x-220wwwz-2(0-0.75a)	22	0.75	
gfp181x-230wwwz-2(0-0.75a)	23	0.75	
gfp181x-240wwwz-2(0-0.75a)	24	0.75	

開關電源適配器技術參數:

特徵[feature]:超小體積,便於攜帶 [super mini size and easy protable]輕便,自帶插頭,方便使用 [light&convenient plug in]用途[application]:數位相機[digital camera]光碟機 集線器 路由器 [cd-rom hub adsl ap]通訊終端設備[communication terminals]測試設備[tester machine]任何攜帶型設備或機器[any protable device or machine]輸入/輸出規格[input/output specifications]:輸入電壓[input voltage]: ac 100-240v,50/60hz輸入電壓範圍[range voltage]: ac 90--264v,47/63hz輸出功率[output power]: 18w輸出電壓[output voltage]: 3v-24v過壓保護[over voltage protection]: 120%min過流保護[over current protection]: 120%min短路保護[short protection]: auto recovery輸出電壓變動[load regulation]: ± 5%一般規格[general specifications]:工作環境溫度[operating temperature]: 0~40 儲存溫度[storage temperature]: -20~85 工作濕度[operating relative humidity]: 5~95%rh耐壓[withstanding voltage]: ac 2000v(min),5ma(max)絕緣阻抗[insulation resistance]: dc 500v 100m (min)安規[safety]: ul/cul pse gs saa ce cb fcc ccc bsmi cec eup rohs

可以在中国/英国/欧洲/美国/日本/加拿大/澳大利亚国家使用

产品质保2年

欢迎来厂参观指导!谢谢!

"供应GFP181U-210080-2中美日规CEC SGS认证21V 0.8A开关电源"的输入电压为90-240 (V) , 输出电压是 21 (V) , 电压调整率为正负5 (%) , 输出功率是18 (W) , 输出纹波噪音为最大210MV , 类型是通信电源 , 工作效率为大于90 (%) , 型号是18W-2系列插墙式美日规21V0.8A开关电源适配器 , 品牌为PLPU , 调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式 , 产品认证为ULCULFCCPSECECERPROHS