

枪弹室甲级防护门锁具配置：二套面部（含指纹）识别系统，锁间隔不小于2米，时间间隔小于1秒，必须两人同时操作方可开启。

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 枪弹室甲级防护门锁具配置：二套面部（含指纹）识别系统，锁间隔不小于2米，时间间隔小于1秒，必须两人同时操作方可开启。 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 2300.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业 型号规格:FAM-J-BQSM01 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

兵器室防护门（一框两门做法）

应安装两道钢质板材防盗门，并符合下列要求:

外层防盗门应为外开式安装,防盗安全级别应为甲级，门框板材厚度应大于2mm，门扇外面板和内面板厚度均应大于1mm，门扇与门接宽度应不小于8mm，门扇与门框结合应紧密，门上应装配三方位多锁舌机械防盗锁，安全级别应为C级,在模具安装部以锁孔为中心,在半径不小于100mm的范围内，应有加强防护钢板。

内层防盗门应为内开式安装，规格应符合8.4.3b) 1)的要求，并加装电子密码、指纹(面部)识别门禁系统等双人互控防盗锁具，并与上级管理终端、作战值班室联通，加装电子防盗锁时，宜选择联网型电子防盗锁，安全级别应为B级，功能和技术要求应符合GA374的规定，并具备两人同时操作方可开启功能。

工程实例：

兵器室防护门 配双人电子（人脸）密码锁，一框两门做法

项目名称：福建厦门*步对库房

规格尺寸：1000*2100*240框厚

锁具配置：二套面部（含指纹）识别系统，人脸一套装门上，另一套装墙上，锁

具间隔不小于2米，时间间隔小于1秒，必须两人同时操作方可开启。